



SMART Digital

ЦИФРОВОЕ ДОЗИРОВАНИЕ

DDA, DDC, DDE

Насосы и аксессуары



1. Общие сведения	3
Рабочий диапазон	3
Особые характеристики	4
2. Маркировка	6
Типовое обозначение	6
3. Функции	7
Обзор функций	7
Описание работы	8
Блок управления DDA и DDC	9
Меню	10
Режимы работы	11
Функции	13
Схема электрических соединений DDA	19
Схема электрических соединений DDC	20
Схема электрических соединений DDE-PR, -P	21
4. Конструкция	22
DDA и DDC	22
DDE	23
5. Размеры	24
DDA и DDC	24
DDE	24
6. Технические данные	25
DDA	25
DDC	26
DDE	27
7. Выбор насоса	28
DDA, стандартный модельный ряд	28
DDC, стандартный модельный ряд	29
DDE, стандартный модельный ряд	30
DDA, DDC, DDE, нестандартный модельный ряд	31
8. Принадлежности	33
Обзор принадлежностей	33
Монтажные комплекты для дозировочных насосов	34
Кабели и штепсели	35
Модуль E-box 150 Profibus	36
Шланги	37
Приёмные клапаны	38
Всасывающие линии	39
Инжекционные клапаны	42
Многофункциональные клапаны, предохранительные клапаны, клапаны поддержания давления	44
Комплекты для подсоединения насосов и комплекты вставок	47
Переходники	48
Дозировочные резервуары	50
Расходомер	54
9. Перекачиваемые жидкости	55

1. Общие сведения

Рабочий диапазон




Рис. 1 Рабочий диапазон

Особые характеристики



Рис. 2 DDA, DDC, DDE

TM04 8240 0312

Digital Dosing™

Насосы DDA, DDC и DDE поколения SMART Digital, оснащённые мощным шаговым двигателем с регулируемой частотой вращения - это совершенное воплощение передовых технологий. Экспертные знания в сочетании с новыми запатентованными решениями устанавливают стандарты для будущего. Традиционные технологии, такие как регулировка длины и частоты хода с помощью синхронного двигателя или соленоидного привода, уходят в прошлое.

Различные варианты монтажа

Благодаря простому креплению на монтажной плите новый насос обладает большей вариативностью. Возможны три варианта установки насоса без использования дополнительных принадлежностей, таких как настенные кронштейны. Техническое обслуживание и замену насоса теперь можно выполнить легко и быстро, просто защёлкнув насос на монтажной плите или открепив одним движением.

Блок управления на насосах DDA и DDC можно легко поднять и повернуть в одно из трёх положений: фронтальное, слева или справа.



Рис. 3 Модульная конструкция блока управления

TM04 1662 2610

Глубина регулирования 1:3000, широкий диапазон напряжения питания (100-240 В; 50 Гц), комбинированные соединения и другие характеристики позволяют максимально сократить число моделей и исполнений.

Точная и простая настройка / удобство в использовании и взаимодействие

Персонал, эксплуатирующий оборудование, может легко установить насос и точно настроить подачу такого количества дозируемой жидкости, которое необходимо для данной области применения. Настройку насоса можно увидеть непосредственно на дисплее, производительность отображается в мл/ч, л/ч или гал/ч.

Благодаря колесу управления и графическому ЖК-дисплею с текстовым меню на более чем 20 языках ввод в эксплуатацию и управление выполняются интуитивно. Так как задняя подсветка дисплея может быть разных цветов, состояние насоса можно увидеть издали (принцип светофора).



TM04 1661 2610

Рис. 4 Дисплей DDA, DDC

Благодаря разнообразию рабочих режимов, входов и выходов сигналов, насос может быть легко интегрирован в каждый процесс.

Надёжность технологического процесса

Микропроцессорное управление с интеллектуальным приводом гарантирует точное дозирование с низкой пульсацией, даже если насос дозирует высоковязкие или газвыделяющие жидкости. Неисправности, вызванные, например, пузырьками воздуха, быстро обнаруживаются системой FlowControl (Контроль потока), которая не требует техобслуживания, а затем отображаются в меню аварий. Функция AutoFlow Adapt (Автоадаптация потока) автоматически регулирует характеристику насоса в соответствии с режимом процесса, например, меняющимся противодавлением. Благодаря комплексному измерению расхода дополнительное оборудование для контроля и управления не требуется.

Снижение расходов

Известно, что инвестиции при покупке насоса и его установке гораздо меньше по сравнению с расходами на его обслуживание в течение всего срока эксплуатации и стоимости химических реагентов. Следующие характеристики насосов DDA, DDC и DDE SMART Digital способствуют снижению затрат по жизненному циклу:

- Никакого недостаточного или избыточного дозирования благодаря высокой точности дозирования и FlowControl.
- Более длительные интервалы между техническими обслуживаниями благодаря универсальной химической стойкости полностью тефлоновой мембраны.
- Снижение энергопотребления благодаря современной технологии привода.

Три линейки насосов, ориентированные на конкретное применение

DDA: насос высокого технического уровня для широкого диапазона расхода и давления с датчиком FlowControl и функциями измерения для применения в промышленности, например:

- Обработка технической воды
- Пищевая промышленность и производство напитков
- Процессы ультрафильтрации и обратный осмос
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Обработка воды для подпитки котла
- CIP (Clean-In-Place) - "безразборная" CIP-мойка.

DDC: серия удобных для пользователя насосов со стандартными входами и выходами для общего применения, например:

- Обработка питьевой воды
- Водоотведение и канализация
- Обработка воды для бассейнов
- Обработка воды для градирен
- Химическая промышленность.

DDE: серия малобюджетных насосов с базовыми функциями, включая ручной режим управления или управление через PLC для OEM-применения, например:

- Мойка машин
- Системы орошения.

2. Маркировка

Типовое обозначение

Пример:										DDA	7.5-	16	AR-	PP	/V	/C	-F	-3	1	U2U2	F	G
Типовой ряд										Специисполнение												
DDA										C3 Сертификат приёмочного контроля 3,1 (EN 10204)												
DDC										Исполнение												
DDE																						
Максимальная производительность [л/час]										Разъём электропитания												
Максимальное давление [бар]																						
Способ управления										Соединение со стороны всасывания/нагнетания												
B Ручное (DDE)																						
P Ручное с импульсным входом (DDE)										U2U2 Шланг 4/6 мм, 6/9 мм, 6/12 мм, 9/12 мм												
PR Вариант "P" + релейный выход (DDE)										U7U7 Шланг 0,17" x 1/4"; 1/4" x 3/8"; 3/8" x 1/2"												
A Стандартное (DDC)										AA Резьба Rp 1/4", внутренняя (нерж. сталь)												
AR Вариант "A" + сигнальное реле и аналоговый вход (DDA, DDC)										VV Резьба NPT 1/4", внутренняя (нержавеющая сталь)												
FC Стандартное с FlowControl (DDA)										XX Отсутствует												
FCM FC со встроенным измерением расхода (DDA)										Монтажный набор *												
Исполнение дозирующей головки																						
PP Полипропилен										I001 Шланг 4/6 мм (до 7,5 л/ч, 13 бар)												
PVC Поливинилхлорид **										I002 Шланг 9/12 мм (до 60 л/ч, 9 бар)												
PV PVDF (поливинилиденфторид)										I003 Шланг 0,17" x 1/4" (до 7,5 л/ч, 13 бар)												
SS Нержавеющая сталь 1.4401										I004 Шланг 3/8" x 1/2" (до 60 л/ч, 10 бар)												
Материал уплотнения										Тип клапана												
E EPDM																						
V FKM										1 Стандартный												
T PTFE										2 Подпружиненный												
Материал шарикового клапана										0,1 бар давления открытия на всасывании												
C Керамика										0,1 бар давления открытия на нагнетании												
SS Нержавеющая сталь 1.4401										Напряжение питания												
Положение блока управления																						
F Монтируется спереди (можно переместить вправо или влево)										3 1 x 100-240 В, 50-60 Гц												
X Блок управления отсутствует (DDE)																						

* Включает два подсоединения к насосу, приёмный клапан, инжекционный клапан, 6 м напорный шланг из полиэтилена, 2 м всасывающий шланг из ПВХ, 2 м деаэрационный шланг из ПВХ (4/6 мм)

** Дозирующие головки из ПВХ только до 10 бар

3. Функции

Обзор функций

	DDA			DDC		DDE		
								
	TM04 1636 2110			TM04 1637 2110		TM04 8241 0312		
Вариант управления:	FCM	FC	AR	AR	A	PR	P	B
Общие								
Digital Dosing: внутренняя регулировка скорости и частоты хода	•	•	•	•	•	•	•	•
Монтажная плита (базовый/настенный монтаж)	•	•	•	•	•	•	•	•
Панель управления, см. стр. 9								
Блок управления, монтируемый в трёх положениях: фронтальном, левом и правом	•	•	•	•	•			
Положение панели управления: фронтальное						•	•	•
Прозрачная защитная крышка для элементов управления	•	•	•	•	•			
Настройка производительности в миллилитрах, литрах или галлонах	•	•	•	•	•			
Графический дисплей с фоновой подсветкой четырёх цветов для индикации состояния: белой, зелёной, жёлтой, красной	•	•	•	•	•			
Текстовое меню на различных языках	•	•	•	•	•			
Рукоятка "turn-and-push" (колесо управления) для лёгкого перемещения по меню	•	•	•	•	•			
Регулятор производительности (0,1 - 100 %)						•	•	•
Кнопка включения/выключения	•	•	•	•	•			
Кнопка 100 % (деаэрация)	•	•	•	•	•	•	•	
Переключение режима работы (ручной/импульсный)						•	•	
Режимы работы, см. стр. 11								
Ручная регулировка частоты вращения	•	•	•	•	•	•	•	•
Импульсное управление в мл/импульс	•	•	•	•	•			
Импульсное управление (1:n)						•	•	
Аналоговое управление 0/4-20 mA	•	•	•	•				
Управление партиями (на основе импульсов)	•	•	•					
Дозирование на базе таймера	•	•	•					
Недельный таймер дозирования	•	•	•					
Управления через Fieldbus	•	•	•					
Функции, см. стр. 13								
Авто-деаэрация во время простоя насоса	•	•	•					
Система FlowControl с выборочной диагностикой неисправностей	•	•						
Контроль давления (мин/макс)	•	•						
Измерение расхода	•							
AutoFlowAdapt - Автоадаптация потока	•							
SlowMode - Медленный режим (защита от кавитации)	•	•	•	•	•			
Режим калибровки	•	•	•	•	•			
Масштабирование аналогового входа	•	•	•					
Отображение сервисной информации	•	•	•	•	•			
Настройка реле: аварийный сигнал, предупреждение, сигнал хода, дозирование насоса, импульсный сигнал *	•	•	•	•		•		
Настройка реле (дополнительно): цикл таймера, недельный таймер	•	•	•					
Входы/выходы, см. стр. 14								
Вход для внешнего останова	•	•	•	•	•	•	•	
Вход для импульсного управления	•	•	•	•	•	•	•	
Вход для аналогового управления 0/4-20 mA	•	•	•	•				
Вход для сигнала низкого уровня	•	•	•	•	•	•	•	
Вход для сигнала опорожнения резервуара	•	•	•	•	•	•	•	
Релейный выход (два реле)	•	•	•	•		•		
Аналоговый выход 0/4-20 mA	•	•	•					
Вход/Выход для GENibus	•	•	•					
Вход/Выход для E-box (например, модуля E-box 150 с Profibus DP)	•	•	•					

* DDE-PR: реле 1: аварийный сигнал; реле 2: сигнал низкого уровня, сигнал хода, импульсный сигнал


Описание работы

Электродвигатель с регулируемой частотой вращения и электронным управлением (шаговый электродвигатель) насосов DDA, DDC и DDE обеспечивает оптимальное управление скоростью хода. Продолжительность каждого хода нагнетания зависит от настройки производительности, что даёт оптимальный нагнетаемый поток в любой рабочей ситуации, при этом продолжительность каждого хода всасывания постоянная (см. рисунок ниже).

Это даёт следующие преимущества:

- Насос всегда работает с полной длиной хода, независимо от настройки производительности; это обеспечивает оптимальную точность, заливку и всасывание.
- Благодаря диапазону производительности до 1:3000 (динамическому диапазону регулирования) сокращается количество исполнений и запасных деталей.
- Плавное и длительное дозирование обеспечивает оптимальное соотношение компонентов в смеси в точке ввода без применения статических смесителей.
- Значительное сокращение скачков давления и предотвращение механического воздействия на изнашиваемые детали, такие как мембрана, трубки, соединения, приводят к увеличению интервалов между техническими обслуживаниями.
- Длинные линии всасывания и нагнетания оказывают меньшее отрицательное воздействие на установку.
- Более лёгкое дозирование высоковязких или газвыделяющих жидкостей (SlowMode).

В любом режиме дозирования выполняется оптимальное управление дозированием, проиллюстрированное ниже.



TM04 1481 0410

Рис. 5 Зависимость между регулировкой частоты ходов и производительностью (представлено схематически)

Блок управления DDA и DDC

Насосы DDA и DDC оснащены установленным фронтально блоком управления. Положение блока управления можно легко изменить, для этого надо открутить 2 винта, приподнять блок и повернуть его влево или вправо, а затем снова закрепить оба винта.



Рис. 6 Два из трёх возможных положений блока управления: фронтальное либо слева или справа относительно насоса

TM04 1639 2110

Элементы управления DDA и DDC




Рис. 7 Элементы управления DDA и DDC

TM04 8495 0612


Поз.	Наименование
1	Графический ЖК дисплей
2	Колесо управления
3	Кнопка 100 % (деаэрация)
4	Кнопка включения/выключения

Колесо управления позволяет пользователю легко и быстро ориентироваться в текстовом меню.

Если на короткий период времени требуется максимальная производительность, например, во время пуска, нажмите кнопку 100 %.

Чтобы настроить насос на определенное количество секунд с максимальной производительностью, нажмите кнопку 100 % и одновременно поверните колёсико по часовой стрелке.

Элементы управления DDE



TM04 1596 0312

Рис. 8 Элементы управления DDE

Поз.	Наименование
1	Индикатор состояния "импульсный" (DDE-PR и DDE-P)
2	Переключение режима работы (DDE-PR и DDE-P)
3	Индикатор состояния "ручной"
4	Регулятор производительности
5	Логарифмическая шкала
6	Кнопка 100 % (DDE-PR и DDE-P)
7	Механическая блокировка

Производительность насоса (в % от максимального расхода) можно легко менять с помощью регулятора производительности.

Относится к DDE-PR, DDE-P

Если переключатель режимов работы удерживается нажатым, насос переходит с ручного режима на импульсный или наоборот.

Если на короткий период времени требуется максимальная производительность, например, во время пуска, нажмите кнопку 100 %.

В зависимости от выбранного режима работы согласно следующей таблице активируется соответствующий индикатор состояния (импульсный или ручной):

Цвет индикатора	Состояние насоса
Зелёный (мигающий)	Остановлен
Зелёный	Работает
Красный (мигающий)	Внешний останов
Жёлтый	Низкий уровень (предупреждение)
Красный	Пустой резервуар (аварийный сигнал)
Красный (мигающий)	Электродвигатель засорён (аварийный сигнал)

Меню

Дозировочные насосы DDA и DDC имеют удобное для пользователя текстовое меню. Оно состоит из 4 закладок: Работа; Инфо; Авария; Настройка. При первоначальном пуске в эксплуатацию текст меню выводится на английском языке. Меню можно настроить на другой язык.

Настоящий пример относится к насосам DDA:




Рис. 9 Обзор меню (пример главных меню)

Текст меню (на одном из 29 языков) появляется на большом графическом дисплее с фоновой подсветкой четырёх цветов (по принципу светофора).

Дисплей	Неисправность	Состояние насоса	
Белый	-	Останов	Ожидание
Зелёный	-	Работает	
Жёлтый	Предупреждение	Останов	Ожидание
Красный	Аварийный сигнал	Останов	Ожидание

Режимы работы

Ручное управление

Насос гарантирует постоянное дозирование в соответствии с количеством, заданным с помощью колеса управления в л/ч или мл/ч (либо гал/ч). Насос автоматически выбирает между единицами измерения.

Диапазон настройки

Тип насоса	Диапазон настройки *	
	от (л/ч)	до (л/ч)
DDA 7.5-16	0,0025	7,5
DDA 12-10	0,0120	12,0
DDA 17-7	0,0170	17,0
DDA 30-4	0,0300	30,0
DDC 6-10	0,0060	6,0
DDC 9-7	0,0090	9,0
DDC 15-4	0,0150	15,0
DDE 6-10	0,0060	6,0
DDE 15-4	0,0150	15,0

* Если активирована функция SlowMode, макс. расход снижается (см. стр. 13)

Импульсное управление

Насос дозирует пропорционально импульсному сигналу с нулевым потенциалом, например, от расходомера. Между импульсами и ходами дозирования прямой связи нет. Насос автоматически рассчитывает свою оптимальную скорость, чтобы обеспечить дозирование требуемого количества для каждого поступающего импульса.

Для DDA и DDC

Объём для дозирования задаётся в мл/импульс. Насос регулирует свою скорость в соответствии с двумя факторами:

- частота внешних импульсов,
- установленное количество на импульс.

Диапазон настройки

Тип насоса	Диапазон настройки (мл/импульс)
DDA 7.5-16	0,0015 - 14,8
DDA 12-10	0,0029 - 29,0
DDA 17-7	0,0031 - 31,0
DDA 30-4	0,0062 - 62,0
DDC 6-10	0,0016 - 16,2
DDC 9-7	0,0017 - 16,8
DDC 15-4	0,0032 - 31,6

Частота поступления внешних импульсов умножается на величину установленного количества. Если установленное значение мл/импульс, умноженное на количество импульсов, превышает максимальный расход насоса, включение функции "Память импульсов" позволяет сохранить до 65.000 импульсов для последующей обработки.

Для варианта управления DDE-PR, DDE-P

С помощью регулятора производительности устанавливается объём, дозируемый на каждый импульс, в диапазоне от 0,1 % до 100 % от объёма хода. Насос регулирует свою скорость в соответствии с двумя факторами:

- частота внешних импульсов,
- заданный объём хода в процентах.

Диапазон настройки, DDE-PR, DDE-P

Тип насоса	Диапазон настройки (мл/импульс)
DDE 6-10	0,0008 - 0,81
DDE 15-4	0,0016 - 1,58

Аналоговое управление 0/4-20 мА

Для насосов DDA и варианта управления DDC-AR

Насос обеспечивает дозирование в соответствии с внешним аналоговым сигналом.

Производительность дозирования пропорциональна входной величине в мА.

Режим работы	Входной сигнал	Производ-ть дозир.
4-20	$\leq 4,1$ мА	0 %
	$\geq 19,8$ мА	100 %
0-20	$\leq 0,1$ мА	0 %
	$\geq 19,8$ мА	100 %

Производительность дозирования




Рис. 10 Управление 0/4-20 мА

Для DDA

Используя функцию масштабирования аналогового сигнала, можно провести отдельную кривую между двумя произвольными точками: I_1/Q_1 и I_2/Q_2 .

Производительность дозирования




Рис. 11 Зависимость расхода дозирования от внешнего аналогового сигнала

Управление партиями (на основе импульсов)



Для DDA

Заданное количество дозируется партиями за установленное время дозирования (t_1). Партия дозируется каждый раз, как только насос получает внешний импульс. Если насос получает новые импульсы до того, как будет завершено дозирование партии, эти импульсы игнорируются. В случае перерывов, таких как внешний останов или аварийный сигнал, входящие импульсы также игнорируются. По окончании перерыва со следующим входящим импульсом дозируется новая партия.




Рис. 12 Управление партиями (на основе импульсов)

Диапазон настройки

Тип насоса	Диапазон настройки		
	От [мл/партия]	До [л/партия]	Разрешение * [мл]
DDA 7.5-16	0,74	999	0,09
DDA 12-10	1,45	999	0,18
DDA 17-7	1,55	999	0,19
DDA 30-4	3,10	999	0,39

* Благодаря цифровому управлению двигателем можно дозировать до 1/8 от объема дозирования.

Дозирование на базе таймера



Для DDA

После задержки пуска (t_2) заданный объем партии дозируется повторно за установленное время цикла (t_3). Время дозирования (t_1) можно регулировать. Дозирование партиями останавливается во время любого перерыва, например, при отказе в системе питания или внешнем останове, при этом время продолжает идти в фоновом режиме (часы реального времени). По окончании перерыва дозирование партиями продолжается согласно текущему состоянию по временной шкале.




Рис. 13 Дозирование на базе таймера

Диапазон настройки

Диапазон настройки объема партии соответствует диапазону настройки управления партиями (на основе импульсных сигналов).

Недельный таймер дозирования



Для DDA

Встроенные часы реального времени используются также при дозировании партиями по недельному принципу. За неделю выполняется не больше 16 процедур дозирования. Каждая процедура дозирования включает:

- Объем партии
- Время дозирования
- Время пуска
- С 1 по 7 день недели (с понедельника по воскресенье).

Если накладывается несколько процедур дозирования, приоритет имеет процедура с наибольшим расходом. Дозирование партиями останавливается во время любого перерыва, например, при отказе в системе питания или внешнем останове, при этом время продолжает идти в фоновом режиме (часы реального времени). По окончании перерыва дозирование партиями продолжается согласно текущему состоянию по временной шкале.




Рис. 14 Недельный таймер дозирования
(пример с 4 процедурами дозирования)

Диапазон настройки

Диапазон настройки объема партии соответствует диапазону настройки управления партиями (на основе импульсных сигналов).

Функции

SlowMode

Для DDA и DDC



Если выбрана функция SlowMode (антикавитация), насос увеличивает и делает более плавным ход всасывания. Таким образом, ход всасывания становится "мягче".

Функция SlowMode используется в следующих ситуациях:

- при перекачивании высоковязких жидкостей,
- при перекачивании газвыделяющих жидкостей,
- длинная всасывающая линия,
- большая высота всасывания.

В зависимости от области применения во время хода всасывания можно отдельно уменьшать частоту вращения двигателя почти до 50 % или 25 % от обычной частоты вращения двигателя.

Соответственно уменьшается максимальная производительность насоса.

Подробнее см. стр. 25 и 26.

Авто-деаэрация

Для DDA



Функция авто-деаэрации помогает избежать нарушения процесса дозирования из-за воздушных пробок при дозировании газвыделяющих жидкостей, таких как гипохлорит натрия. Во время длительных перерывов в дозировании, например, в выходные дни или ночью, в линии всасывания могут образоваться пузырьки воздуха и попасть в дозирующую головку. Если в дозирующей головке слишком много воздуха, а процесс дозирования запущен снова, жидкость дозироваться не будет (воздушная пробка). Программно-управляемые движения диафрагмы периодически заставляют пузырьки воздуха подниматься и выходить из дозирующей головки.

Эти движения выполняются,

- если насос не остановлен и
- во время перерывов в дозировании (например, при внешнем останове или отсутствии входящих импульсов).

Калибровка

Для DDA и DDC

Насос откалиброван на заводе при номинальном давлении соответствующего типа насоса (см. максимальное давление в разделе "Технические данные" на стр. 25, 26). После пуска дозирующий насос можно откалибровать под фактическую установку, чтобы гарантировать правильность отображаемой величины (мл, л или галлонов). Программа калибровки в установочном меню облегчает этот процесс. Функция AutoFlowAdapt поддерживает точность дозирования (вариант управления DDA-FCM), даже если меняется противодавление. Описание функции AutoFlowAdapt читайте на стр. 18.

Внешний останов



Для насосов DDA, DDC и вариантов управления DDE-PR, DDE-P

С помощью функции внешнего останова насос можно остановить дистанционно внешним сигналом замыкания контакта. Не рекомендуется включать и выключать электропитание, как это было при работе с обычными дозирующими насосами. Чтобы поддержать оптимальную точность дозирования и исключить возможность повреждения электронного оборудования, при работе с цифровыми дозирующими насосами с микропроцессорным управлением необходимо использовать внешний сигнал останова.

При активации контакта внешнего останова насос переходит из состояния работы ► в состояние ожидания II. Дисплей работы показывает активированный внешний останов ► II. Вход сигнала может быть настроен на нормально разомкнутый (по умолчанию) или нормально замкнутый контакт.

Счётчики

Для DDA и DDC

Сбрасываемые или несбрасываемые счётчики отображаются на насосе в закладке меню информации F.

Счётчик	Описание	Сброс
Объём	Суммарное дозированное количество в литрах или галлонах	Да
Часы эксплуатации	Суммарное количество часов эксплуатации (с включённым питанием)	Нет
Наработка двигателя	Суммарное количество часов работы двигателя	Нет
Ходы	Общее количество ходов дозирования	Нет
Вкл/выкл питания	Общее количество включений питания	Нет

Дисплей "Сервис"

Для DDA и DDC



Благодаря оптимизированной конструкции и принципу плавного цифрового дозирования интервалы между техническими обслуживаниями увеличились более чем в два раза по сравнению с обычными насосами. Однако для поддержания точности дозирования и надёжности процесса на высоком уровне необходимо регулярно заменять изнашиваемые детали. Сервисный дисплей насоса показывает, когда необходимо выполнить техобслуживание изнашиваемых деталей. Отображение номера продукта для сервисного комплекта повышает удобство выполнения техобслуживания. В дисплее "Инфо"  отображается следующая информация:

Дисплей	Описание
Техническое обслуживание	- скоро сейчас Техобслуживание не требуется Заказать запасные детали для скорого обслуживания Техобслуживание должно быть выполнено немедленно
Комплект для техобслуживания	8-значный номер продукта Комплект для техобслуживания содержит все необходимые для обычного техобслуживания запасные детали: мембрану + клапаны
Сброс сервисной системы	После техобслуживания выполнить сброс сервисной системы

В зависимости от того что наступит первым, появляются следующие сервисные сообщения:

Дисплей	Наработка двигателя [ч]	Равные интервалы [месяцы] *
Скоро техобслуживание	7.500	23
Техобслуживание сейчас	8.000	24

* Только для DDA

При использовании сложных жидкостей, например, с абразивными частицами, интервалы между техническими обслуживаниями могут быть короче и техобслуживание следует выполнить раньше.

Регулировка уровня



Для насосов DDA, DDC и вариантов управления DDE-PR, DDE-P

Для того чтобы контролировать уровень реагента в резервуаре, к насосу можно подключить двухпозиционный датчик уровня. Насос может реагировать на два сигнала уровня:

Датчик контроля уровня	Реакция насоса *	
	DDA, DDC	DDE-PR, DDE-P
Сигнал низкого уровня	- Дисплей жёлтый (Предупреждение)  мигает - Насос продолжает работать	- Индикатор мигает жёлтым - Насос продолжает работать
Сигнал об опорожнении резервуара	- Дисплей красный (Аварийный сигнал)  мигает - Насос останавливается	- Индикатор мигает красным - Насос останавливается

* Релейные выходы активируют в зависимости от модели насоса и настроек (см. *Релейный выход*, стр. 14)

Релейный выход

Для насосов DDA и вариантов управления DDC-AR, DDE-PR

С помощью встроенных реле, которые включаются через внутренние контакты с нулевым потенциалом, насос может активировать 2 внешних сигнала. В зависимости от требований к управлению процессом можно выбрать следующие настройки релейных выходов:

Для насосов DDA и варианта управления DDC-AR

Сигнал		Описание
Реле 1	Реле 2	
Авар.сигнал *	Авар.сигнал	Красный дисплей, насос остановлен (например, при появлении сигнала об опорожнении и т.п.)
Предупреж *	Предупрежд	Жёлтый дисплей, насос работает (напр., при появлении сигнала низкого уровня и т.п.)
Сигнал хода	Сигнал хода	Каждый завершённый ход
Насос дозирует	Насос дозирует *	Насос работает и дозирует
Импульсный вход	Импульсный вход	Все импульсы поступают через импульсный вход
Управление через шину	Управление через шину	Настраивается командой через функцию "Связь по шине" (стр. 15) (только DDA)
	Дозирование на базе таймера	Таймер можно настроить в меню: время включения, время цикла, задержка пуска (только DDA)
	Недельный таймер	Таймер можно настроить в меню: процедура, время включения, время запуска и дни недели (только DDA)

Тип контакта		
NO *	NO *	Нормально разомкнутый контакт
NC	NC	Нормально замкнутый контакт

* настройка по умолчанию

Относится к варианту управления DDE-PR

Сигнал		Описание
Реле 1	Реле 2	
Авар.сигнал *		Резервуар пуст, двигатель засорён
	Низкий уровень *	Низкий уровень жидкости в резервуаре
	Сигнал хода	Каждый завершённый ход
	Импульсный вход	Все импульсы поступают через импульсный вход
Тип контакта		
NO *	NO *	Нормально разомкнутый контакт
NC	NC	Нормально замкнутый контакт

* настройка по умолчанию

Аналоговый выход

Для DDA

В дополнение к аналоговому входу (режим работы: аналоговый 0/4-20 мА) насос также оснащён аналоговым выходным сигналом 0/4-20 мА. В зависимости от требований к управлению процессом можно выбрать следующие настройки аналогового выхода:

Настройка	Описание аналогового выходного сигнала	Способ управления		
		FCM	FC	AR
Выход = Вход	Повторяет аналоговый вход 1:1, например, при использовании принципа "главный-подчинённый"	X	X	X
Фактический расход	Расход, измеренный в дозирующей головке ("Измерение расхода", стр. 18)	X	X *	X *
Противодавление	Противодавление, измеренное в дозирующей головке ("Контроль давления", стр. 18)	X	X	
Управление через шину	Настраивается командой через функцию "Связь по шине" (см. ниже)	X	X	X

* Выходной сигнал рассчитывается, исходя из частоты вращения двигателя и состояния насоса (требуемый расход)

Связь через шину

Для DDA

Насос оснащён встроенным модулем для связи через GENIbus. С помощью дополнительного модуля E-Box 150 (см. стр. 36) насос можно интегрировать в сеть Profibus DP.

Связь по шине позволяет осуществлять дистанционный контроль и настройку через систему fieldbus.

BUS



Рис. 15 DDA с E-box

TM04 1640 2110

Блокировка клавиш и механическая блокировка



Для DDA и DDC

Для защиты насоса от сбоев можно настроить блокировку клавиш с помощью 4-значного ПИН-кода. Когда насос заблокирован, возможна навигация по меню "Авария" и "Инфо" и подтверждение аварийных сигналов. Предлагается два уровня защиты:

- Настройка: клавиши и (100%) работают.
- Настройки + клавиши: клавиши и (100%) тоже заблокированы.

Для временного (на 2 минуты) или окончательного отключения необходимо снова ввести заданный 4-значный ПИН-код.

Для DDE

С помощью стопорного винта регулятор производительности можно заблокировать, чтобы зафиксировать текущую настройку.

Основные настройки

Для DDA и DDC

Функция загрузки заводских настроек позволяет вернуть насос к настройкам по умолчанию.

Функция сохранения пользовательских настроек позволяет сохранить текущую конфигурацию насоса, которую можно активировать позднее, загрузив пользовательские настройки. В памяти остаётся последняя сохранённая конфигурация.

Единицы измерения

Для DDA и DDC

Можно выбрать следующие единицы измерения: метрические (литр/миллилитр/бар) или американские (галлоны/фунт на кв. дюйм). В зависимости от режима работы и меню отображаются следующие единицы измерения:


Режим работы/функция	Метрич. единицы	Единицы США
Ручное управление	мл/ч или л/ч	гал/ч
Импульсное управление	мл/л	мл/л
Аналоговое управление 0/4-20 мА	мл/ч или л/ч	гал/ч
Партия (импульсное управление или по таймеру)	мл или л	гал
Калибровка	мл	мл
Счётчик объёма	л	гал
Контроль давления	бар	фунт/кв.дюйм

Дополнительный дисплей

Для DDA и DDC

Функция дополнительного дисплея даёт возможность получать дополнительную полезную информацию о состоянии, например, требуемый расход, а также фактический расход.

Величина отображается на дисплее работы  с соответствующим символом.



Дополнительный дисплей

Рис. 16 Дополнительный дисплей

Можно выбрать следующую дополнительную информацию:

Настройки	Описание
	В зависимости от режима работы:
	Фактический расход (ручной, импульсный) ¹⁾
Дисплей по умолчанию	Требуемый расход (импульсный)
	Потребляемый ток (аналоговый) ⁴⁾
	Остаточный объём партии (партия, таймер) ³⁾
	Время до следующей партии (таймер) ³⁾
Дозированный объём	Общий дозированный объём (Счётчики, см. стр. 13)
Фактический расход	Фактический измеренный расход ¹⁾
Противодавление	Текущее противодавление в дозирующей головке ²⁾

¹⁾ Только вариант управления DDA-FCM

²⁾ Только вариант управления DDA-FCM/FC

³⁾ Только вариант управления насосов DDA

⁴⁾ Только насосы DDA и вариант управления DDC-AR

FlowControl - Контроль потока

Для варианта управления DDA-FC/FCM



Рис. 17 DDA FlowControl

Когда активирована функция FlowControl, насос контролирует процесс дозирования жидкости. При работе насоса некоторые факторы, такие как пузырьки воздуха, могут вызывать снижение расхода или даже останов процесса дозирования. Для оптимальной безопасности и надёжности процесса активированная функция FlowControl сразу же регистрирует и отображает следующие неисправности:

- Избыточное давление
- Разрыв нагнетательного трубопровода
- Пузырьки воздуха в дозирующей головке
- Кавитация на стороне всасывания
- Утечка во всасывающем клапане
- Утечка в нагнетательном клапане.


В основе уникальной функции FlowControl - программируемый и не требующий технического обслуживания датчик, встроенный в дозирующую головку. Во время процесса дозирования датчик измеряет фактическое давление и отправляет измеренное значение в микропроцессор в насосе. С помощью значения фактического давления и положения мембраны (длины хода) формируется диаграмма внутреннего индикатора. Она используется для контроля процесса дозирования, так как различные неисправности можно немедленно обнаружить благодаря характерным отклонениям на кривой. Сжимающиеся пузырьки воздуха, например, сокращают фазу нагнетания и объём хода (см. рис. 18).

Чувствительность и задержку функции FlowControl можно регулировать отдельно.

FlowControl требует минимального противодавления 2 бар. Для низкой производительности дозирования (< 1 л/ч) рекомендует использовать дополнительный подпружиненный клапан (около 3 бар) на стороне нагнетания (см. стр. 45).

TM04 1641 2110

TM04 1633 1810



TM04 1610 1710

Рис. 18 Индикаторная диаграмма

1	Фаза сжатия
2	Фаза нагнетания
3	Фаза расширения
4	Фаза всасывания

Контроль давления



Для варианта управления DDA-FC/FCM

Встроенный датчик давления измеряет фактическое давление системы, которое отображается на дисплее. Можно задать максимальное давление. Если давление в системе превышает заданный максимум (напр., из-за закрытого клапана), функция контроля давления немедленно останавливает процесс дозирования. Как только противодавление падает ниже установленного максимального значения, процесс дозирования продолжается. Если давление опускается ниже минимального предела (напр., из-за разрыва линии нагнетания), насос останавливается, чтобы предотвратить утечку химреагента.

Диапазон настройки давления

Тип насоса	Фиксированное мин. давление * [бар]	Регулируемое макс. давление ** [бар]
DDA 7.5-16	< 2	3 ... 17 (по умолчанию)
DDA 12-10	< 2	3 ... 11 (по умолчанию)
DDA 17-7	< 2	3 ... 8 (по умолчанию)
DDA 30-4	< 2	3 ... 5 (по умолчанию)

* Может быть настроено как предупреждение (насос продолжает работать) или как аварийный сигнал (насос останавливается).

** Регулируемое максимально давление равно максимальному рабочему давлению плюс 1 бар.

Измерение расхода



Для варианта управления DDA-FCM

Насос может точно измерять и отображать фактический расход дозирования. Через аналоговый выход 0/4-20 мА сигнал фактического расхода может быть легко интегрирован в любую систему управления процессом без какого-либо дополнительного оборудования для измерения.

Функция измерения расхода основывается на диаграмме индикатора, как описано в разделе "Контроль потока" (стр. 16). Отображаемый фактический расход получается путём сложения длины каждой фазы хода нагнетания и умножения этой величины на частоту ходов. При любых нарушениях, будь то пузырьки воздуха или низкое противодавление, фактический расход будет уменьшаться или увеличиваться. При включении функции AutoFlowAdapt (стр. 18) насос компенсирует эти влияния, корректируя частоту ходов.

AutoFlowAdapt - Автоадаптация потока



Для варианта управления DDA-FCM


При активации функции AutoFlowAdapt, чтобы достичь требуемого расхода, будут компенсироваться даже изменения окружающей среды. Благодаря встроенной функции AutoFlowAdapt дополнительное оборудование для контроля и управления не требуется. Функция AutoFlowAdapt основана на:

- FlowControl: обнаружены нарушения.
- Контроль давления: обнаружены изменения давления в системе.
- Измерение расхода: обнаружены отклонения в требуемом расходе.

Примеры:

- FlowControl обнаруживает пузырьки воздуха в системе. Благодаря особой стратегии электропривода и некоторому увеличению частоты вращения насос пытается поддержать постоянный расход. Это особенно важно при дозировании газвыделяющих жидкостей.
- В целом, увеличивающееся давление в системе уменьшает объём хода, тогда как снижающееся давление в системе увеличивает объём хода. Функция AutoFlowAdapt это компенсирует, непрерывно автоматически корректируя частоту вращения двигателя. Несмотря на неустойчивое давление в системе, точность дозирования поддерживается неизменной.

Схема электрических соединений DDA



TM04 1121 0110 - TM04 1552 1210

Кабель 1: вход для аналогового сигнала,
внешнего останова и импульсных сигналов

Назначение	Номер штекера/цвет кабеля				Тип штекера
	1/коричневый	2/белый	3/синий	4/чёрный	
 Аналоговый	GND/ (-) mA	(+) mA			Сигнал mA
Внешний останов	GND		X		Контакт
Импульс	GND			X	Контакт

Кабель 2: вход уровня

Назначение	Номер штекера/цвет кабеля				Тип штекера
	1	2	3	4	
 Низкий уровень	X		GND		Контакт
Резервуар пуст		X	GND		Контакт


Кабель 3: GENIbus, аналоговый выход

Назначение	Номер штекера/цвет кабеля					Тип штекера
	1/коричневый	2/белый	3/синий	4/чёрный	5/жёлто-зелёный	
 GENIbus	+30 B	GENI bus TXD	GENI bus RXD		GND	Шина
Analog output				(+) mA	GND/ (-) mA	Сигнал mA

Кабель 4: релейный выход

Назначение	Номер штекера/цвет кабеля				Тип штекера
	1/коричневый	2/белый	3/синий	4/чёрный	
 Реле 1	X			X	Контакт
Реле 2		X	X		Контакт

Схема электрических соединений DDC



TM04 1531 1010

Кабель 1: вход для аналогового сигнала, внешнего останова и импульсных сигналов

Назначение	Номер штекера/цвет кабеля				Тип штекера
	1/коричневый	2/белый	3/синий	4/чёрный	
Аналоговый *	GND/ (-) mA	(+) mA			Сигнал mA
Внешний останов	GND		X		Контакт
Импульс	GND			X	Контакт

Кабель 2: вход уровня


Назначение	Номер штекера/цвет кабеля				Тип штекера
	1	2	3	4	
Низкий уровень	X		GND		Контакт
Резервуар пуст		X	GND		Контакт

Кабель 4: релейный выход *

Назначение	Номер штекера/цвет кабеля				Тип штекера
	1/коричневый	2/белый	3/синий	4/чёрный	
Реле 1	X			X	Контакт
Реле 2		X	X		Контакт

* относится к варианту управления DDC-AR

Схема электрических соединений DDE-PR, -P



TM04 1597 0312

Кабель 1: вход для внешнего останова и импульсных сигналов

Назначение	Номер штекера/цвет кабеля				Тип штекера
	1/коричневый	2/белый	3/синий	4/чёрный	
Внешний останов	GND		X		Контакт
Импульс	GND			X	Контакт

Кабель 2: вход уровня

Назначение	Номер штекера/цвет кабеля				Тип штекера
	1	2	3	4	
Низкий уровень	X		GND		Контакт
Резервуар пуст		X	GND		Контакт

Кабель 4: релейный выход*

Назначение	Номер штекера/цвет кабеля				Тип штекера
	1/коричневый	2/белый	3/синий	4/чёрный	
Реле 1 (авария)	X			X	Контакт
Реле 2 (см. стр. 14)		X	X		Контакт

* относится к варианту управления DDE-PR

4. Конструкция

DDA и DDC




Рис. 19 Чертёж насоса DDA в разрезе

TM04 1533 1010

Конструкция

Насосы DDA и DDC являются мембранными дозировочными насосами с электроприводом и включают в себя следующее:

Дозирующая головка: Запатентованная конструкция с минимальным зазором, оптимизированная для газвыделяющих жидкостей. Со встроенным деаэрационным клапаном для заливки и удаления воздуха в комплекте с соединением для трубопровода 4/6 мм или 0,17" x 1/4". Насосы DDA-FCM/FC оснащены встроенным датчиком давления в дозирующей головке.

Клапаны: Конструкция с двухшариковым нагнетательным и всасывающим клапанами * с минимальным зазором, оптимизирована под газвыделяющие жидкости. В качестве опции для более высокой вязкости можно использовать подпружиненные клапаны.

Соединения: Прочные и лёгкие в использовании соединительные узлы для трубопроводов различных типоразмеров.

Мембрана: Полностью тефлоновая мембрана с большим сроком службы и универсальной химической стойкостью.

Фланец: С разделительной камерой, предохранительной диафрагмой и сливным отверстием.

Узел привода: Точный возвратный кривошипный механизм с запатентованным бесшумным приводом с цилиндрической зубчатой передачей, пружиной возврата энергии для большей эффективности (только для DDA), шаговым двигателем - всё смонтировано в прочном корпусе.

Блок управления: Включает в себя рабочую электронику с дисплеем, клавишами, колесом управления и защитной крышкой.

Корпус: Включает в себя узел привода и силовую электронику с прочными контактными гнездами для сигналов. Корпус крепится к монтажной плите лёгким нажатием.

Спецификация материалов


Поз.	Наименование	Материал
1	Шаговый двигатель	—
2	Радиатор **	Алюминий
3	Всасывающий клапан в сборе ***	—
4	Шариковый клапан DN 4 *	Керамика Al ₂ O ₃ 99,5 %, SS 1.4401
5	Дозирующая головка	PP, PVC, PVDF, SS 1.4435
6	Предохранительная диафрагма	EPDM
7	Болт дозирующей головки	SS 1.4301
8	Мембрана	Полностью тефлон
9	Датчик давления	—
10	Крышка дозирующей головки	PP, SS 1.4301
11	Деаэрационный клапан	PP, PVC, PVDF
12	Уплотнительное кольцо деаэрационного клапана	EPDM/FKM
13	Нагнетательный клапан в сборе ***	—
14	Уплотнительное кольцо нагнетательного клапана	EPDM, FKM, PTFE
15	Шарик нагнетательного клапана, DN 8	Керамика Al ₂ O ₃ 99,5 %, SS 1.4401
16	Седло нагнетательного клапана	EPDM, FKM, PTFE
17	Шариковый сепаратор нагнетательного клапана	PP, PVC, PVDF, SS 1.4435
18	Фланец	PPO/PS 20 % gf
19	Пружина возврата энергии **	EN 10270-2/VD SiCr
20	Соединительный шток	PA 6,6 30 % gf
21	Корпус редуктора	PPO/PS 20 % gf
22	Корпус	PPO/PS 20 % gf
23	Блок управления	PPO/PS 20 % gf
24	Крышка дисплея	PC
25	Печатная плата управления	—
26	Колесо управления	PPO/PS 20 % gf
27	Датчик Холла	—
28	Печатная плата питания	—
29	Монтажная плита	PPO/PS 20 % gf

* Только для насосов до 7,5 л/ч со стандартными клапанами

** Только для DDA

*** Насос может поставляться с подпружиненными клапанами (материал: тантал)

DDE



TM04 1609 1710

Рис. 20 Чертёж насоса DDE в разрезе

Конструкция

Насос DDE является мембранным дозировочным насосом с электроприводом и включает в себя следующее:

Дозирующая головка: Запатентованная конструкция с минимальным зазором, оптимизированная для газвыделяющих жидкостей. Со встроенным деаэрационным клапаном для заливки и удаления воздуха в комплекте с соединением для трубопровода 4/6 мм или 0,17" x 1/4".

Клапаны: Конструкция с двухшариковым нагнетательным и всасывающим клапанами * с минимальным зазором, оптимизирована под газвыделяющие жидкости. В качестве опции для более высокой вязкости можно использовать подпружиненные клапаны.

Соединения: Прочные и лёгкие в использовании соединительные узлы для трубопроводов различных типоразмеров.

Мембрана: Полностью тефлоновая мембрана с большим сроком службы и универсальной химической стойкостью.

Фланец: С разделительной камерой, предохранительной диафрагмой и сливным отверстием.

Узел привода: Точный возвратный кривошипный механизм с запатентованным бесшумным приводом с цилиндрической зубчатой передачей и шаговым двигателем - всё смонтировано в прочном корпусе.

Корпус: Включает в себя узел привода, панель управления и электронику с прочными контактными гнездами для сигналов. Корпус крепится к монтажной плите лёгким нажатием.

Спецификация материалов

Поз.	Наименование	Материал
1	Шаговый двигатель	—
2	Всасывающий клапан в сборе **	—
3	Шариковый клапан DN 4 *	Керамика Al ₂ O ₃ 99,5 %, SS 1.4401
4	Дозирующая головка	PP, PVC, PVDF, SS 1.4435
5	Предохранительная диафрагма	EPDM
6	Болт дозирующей головки	SS 1.4301
7	Мембрана	Полностью тефлон
8	Крышка дозирующей головки	PP, SS 1.4301
9	Деаэрационный клапан	PP, PVC, PVDF
10	Уплотнительное кольцо деаэрационного клапана	EPDM/FKM
11	Нагнетательный клапан в сборе **	—
12	Уплотнительное кольцо нагнетательного клапана	EPDM, FKM, PTFE
13	Шарик нагнетательного клапана, DN 8	Керамика Al ₂ O ₃ 99,5 %, SS 1.4401
14	Шариковый сепаратор нагнетательного клапана	PP, PVC, PVDF, SS 1.4435
15	Седло нагнетательного клапана	EPDM, FKM, PTFE
16	Фланец	PPO/PS 20 % gf
17	Соединительный шток	PA 6,6 30 % gf
18	Корпус редуктора	PPO/PS 20 % gf
19	Корпус	PPO/PS 20 % gf
20	Датчик Холла	—
21	Регулятор производительности	PPO/PS 20 % gf
22	Печатная плата питания	—
23	Монтажная плита	PPO/PS 20 % gf

* Только для насосов до 6 л/ч со стандартными клапанами

** Насос может поставляться с подпружиненными клапанами (материал: тантал)

5. Размеры

DDA и DDC




Рис. 21 DDA и DDC с блоком управления, смонтированным фронтально или сбоку

TM04 1487 0710

DDE




Рис. 22 DDE-PR с элементами управления, расположенными фронтально

TM04 1598 0312

Тип насоса	A [мм]	A1 [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]
DDA 7.5-16 DDC 6-10 DDC 9-7 DDE 6-10	280	251	196	46,5	24
DDA 12-10 DDA 17-7 DDC 15-4 DDE 15-4	280	251	200,5	39,5	24
DDA 30-4	295	267	204,5	35,5	38,5

6. Технические данные

DDA

Параметр		7.5-16	12-10	17-7	30-4	
Механической части	Глубина регулировки (диапазон настроек)	[1:X]	3000	1000	1000	
	Макс. производительность	[л/ч]	7,5	12,0	17,0	30,0
	Макс. производительность с SlowMode 50 %	[гал/ч]	2,0	3,1	4,5	8,0
		[л/ч]	3,75	6,00	8,50	15,00
	Макс. производительность с SlowMode 25 %	[гал/ч]	1,00	1,55	2,25	4,00
		[л/ч]	1,88	3,00	4,25	7,50
	Мин. производительность	[гал/ч]	0,50	0,78	1,13	2,00
		[л/ч]	0,0025	0,0120	0,0170	0,0300
	Макс. рабочее давление	[гал/ч]	0,0007	0,0031	0,0045	0,0080
		[бар]	16*	10	7	4
		[фунт/кв.дюйм]	230	150	100	60
	Макс. частота ходов ¹⁾	[ходы/мин]	190	155	205	180
	Объём хода	[мл]	0,74	1,45	1,55	3,10
	Точность дозирования	[%]	± 1			
	Макс. высота всасывания во время работы ²⁾	[м]	6			
	Макс. высота всасывания при заливке с "мокрыми" клапанами ²⁾	[м]	2	3	3	2
	Мин. перепад давления между стороной всасывания и стороной нагнетания	[бар]	1 (FC и FCM: 2)			
	Макс. давление на входе на стороне всасывания	[бар]	2			
	Макс. вязкость в SlowMode 25 % с подпружиненными клапанами ³⁾	[мПаС] (= сП)	2500	2500	2000	1500
	Макс. вязкость в SlowMode 50 % с подпружиненными клапанами ³⁾	[мПаС] (= сП)	1800	1300	1300	600
	Макс. вязкость без SlowMode с подпружиненными клапанами ³⁾	[мПаС] (= сП)	600	500	500	200
	Макс. вязкость без подпружиненных клапанов ³⁾	[мПаС] (= сП)	50	300	300	150
	Мин. внутренний диаметр шланга/трубы на стороне всасывания/нагнетания ^{4), 2)}	[мм]	4	6	6	9
	Мин. внутренний диаметр шланга/трубы на стороне всасывания/нагнетания (высокая вязкость) ⁴⁾	[мм]	9			
	Мин./Макс. температура жидкости	[°C]	-10/45			
	Мин./Макс. температура окружающей среды	[°C]	0/45			
Электрические параметры	Напряжение питания	[В]	100-240 В, 50/60 Гц			
	Длина кабеля питания	[м]	1,5			
	Макс. пусковой ток в течение 2 мсек при 100 В	[А]	8			
	Макс. пусковой ток в течение 2 мсек при 230 В	[А]	25			
	Макс. потребляемая мощность P ₁	[Вт]	24 ⁵⁾			
	Класс защиты		IP 65, Nema 4X			
	Класс электробезопасности		II			
Вход сигнала	Вход макс. нагрузки при низком уровне/пустом резервуаре/импульсе/внешнем останове		12 В, 5 mA			
	Мин. длительность импульса	[мсек]	5			
	Макс. частота импульсов	[Гц]	100			
	Полное сопротивление входа аналоговых сигналов 0/4-20 mA	[Ω]	15			
	Макс. сопротивление для эл. цепи уровня/импульсных сигналов	[Ω]	1000			
Выход сигнала	Макс. омическая нагрузка на релейный выход	[А]	0,5			
	Макс. напряжение на релейном/аналоговом выходе	[В]	30 В DC / 30 В AC			
	Полное сопротивление выхода аналоговых сигналов 0/4-20 mA	[Ω]	500			
Масса/размер	Масса (PVC, PP, PVDF)	[кг]	2,4	2,4	2,6	
	Масса (нержавеющая сталь)	[кг]	3,2	3,2	4,0	
	Диаметр мембраны	[мм]	44	50	74	
Звуковое давление	Макс. уровень звукового давления	[дБ(А)]	60			
Сертификаты		CE, CB, CSA-US, NSF61, GOST, C-Tick				

1) Максимальная частота ходов зависит от калибровки

* Макс.давление для головки из PVC 10 бар

2) Данные основаны на измерениях, выполненных с водой

3) Максимальная высота всасывания: 1 м, пониженная производительность (около 30 %)

4) Длина всасывающего шланга: 1,5 м, длина нагнетательного шланга: 10 м (при макс. вязкости)

5) С модулем E-Box

DDC

Параметр		6-10	9-7	15-4	
Механической части	Глубина регулировки (диапазон настроек)	[1:X]	1000	1000	
	Макс. производительность	[л/ч]	6,0	9,0	15,0
		[гал/ч]	1,5	2,4	4,0
	Макс. производительность с SlowMode 50 %	[л/ч]	3,00	4,50	7,50
		[гал/ч]	0,75	1,20	2,00
	Макс. производительность с SlowMode 25 %	[л/ч]	1,50	2,25	3,75
		[гал/ч]	0,38	0,60	1,00
	Мин. производительность	[л/ч]	0,0060	0,0090	0,0150
		[гал/ч]	0,0015	0,0024	0,0040
	Макс. рабочее давление	[бар]	10	7	4
		[фунт/кв.дюйм]	150	100	60
	Макс. частота ходов ¹⁾	[ходы/мин]	140	200	180
	Объём хода	[мл]	0,81	0,84	1,58
	Точность дозирования	[%]	± 1		
	Макс. высота всасывания во время работы ²⁾	[м]	6		
	Макс. высота всасывания при заливке с "мокрыми" клапанами ²⁾	[м]	2	2	3
	Мин. перепад давления между стороной всасывания и стороной нагнетания	[бар]	1		
	Макс. давление на входе на стороне всасывания	[бар]	2		
	Макс. вязкость в SlowMode 25 % с подпружиненными клапанами ³⁾	[мПаc] (= cП)	2500	2000	2000
	Макс. вязкость в SlowMode 50 % с подпружиненными клапанами ³⁾	[мПаc] (= cП)	1800	1300	1300
	Макс. вязкость без SlowMode с подпружиненными клапанами ³⁾	[мПаc] (= cП)	600	500	500
	Макс. вязкость без подпружиненных клапанов ³⁾	[мПаc] (= cП)	50	50	300
	Мин. внутренний диаметр шланга/трубы на стороне всасывания/нагнетания ^{4), 2)}	[мм]	4	6	6
	Мин. внутренний диаметр шланга/трубы на стороне всасывания/нагнетания (высокая вязкость) ⁴⁾	[мм]	9		
	Мин./Макс. температура жидкости	[°C]	-10/45		
	Мин./Макс. температура окружающей среды	[°C]	0/45		
Электрические параметры	Напряжение питания, перем.ток	[В]	100-240 В, 50/60 Гц		
	Напряжение питания, пост. ток (опция)	[В]	24-48 В (постоянный ток)		
	Длина кабеля питания	[м]	1,5		
	Макс. пусковой ток в течение 2 мсек при 100 В	[А]	8		
	Макс. пусковой ток в течение 2 мсек при 230 В	[А]	25		
	Макс. потребляемая мощность Р ₁	[Вт]	22		
	Класс защиты		IP 65, Nema 4X		
	Класс электробезопасности		II		
Вход сигнала	Вход макс. нагрузки при низком уровне/пустом резервуаре/импульсе/внешнем останове		12 В, 5 мА		
	Мин. длительность импульса	[мсек]	5		
	Макс. частота импульсов	[Гц]	100		
	Полное сопротивление входа аналоговых сигналов 0/4-20 мА	[Ω]	15		
	Макс. сопротивление для эл. цепи уровня/импульсных сигналов	[Ω]	1000		
Выход сигнала	Макс. омическая нагрузка на релейный выход	[А]	0,5		
	Макс. напряжение на релейном выходе	[В]	30 В DC / 30 В AC		
Масса/размер	Масса (PVC, PP, PVDF)	[кг]	2,4	2,4	
	Масса (нержавеющая сталь)	[кг]	3,2	3,2	
	Диаметр мембраны	[мм]	44	50	
Звуковое давление	Макс. уровень звукового давления	[дБ(А)]	60		
Сертификаты		CE, CB, CSA-US, NSF61, GOST, C-Tick			

1) Максимальная частота ходов зависит от калибровки

2) Данные основаны на измерениях, выполненных с водой

3) Максимальная высота всасывания: 1 м, пониженная производительность (около 30 %)

4) Длина всасывающего шланга: 1,5 м, длина нагнетательного шланга: 10 м (при макс. вязкости)

DDE

Параметр		6-10	15-4
Механической части	Глубина регулировки (диапазон настроек)	[1:X]	1000
	Макс. производительность	[л/ч]	6,0
		[гал/ч]	1,5
	Мин. производительность	[л/ч]	0,0060
		[гал/ч]	0,0015
	Макс. давление	[бар]	10
		[фунт/кв.дюйм]	150
	Макс. частота ходов	[ходы/мин]	140
	Объем хода	[мл]	0,81
	Точность дозирования	[%]	± 5
	Макс. высота всасывания во время работы ¹⁾	[м]	6
	Макс. высота всасывания при заливке с "мокрыми" клапанами ¹⁾	[м]	2
	Мин. перепад давления между стороной всасывания и стороной нагнетания	[бар]	1
	Макс. давление на входе на стороне всасывания	[бар]	2
	Макс. вязкость с подпружиненными клапанами ²⁾	[мПаc] (= сП)	600
	Макс. вязкость без подпружиненных клапанов ²⁾	[мПаc] (= сП)	50
	Мин. внутренний диаметр шланга/трубы на стороне всасывания/нагнетания ^{1), 3)}	[мм]	4
	Мин. внутренний диаметр шланга/трубы на стороне всасывания/нагнетания (высокая вязкость) ³⁾	[мм]	9
	Мин./Макс. температура жидкости	[°C]	-10/45
	Мин./Макс. температура окружающей среды	[°C]	0/45
Электрические параметры	Напряжение питания	[В]	100-240 В, 50/60 Гц
	Длина кабеля питания	[м]	1,5
	Макс. пусковой ток в течение 2 мсек при 100 В	[А]	8
	Макс. пусковой ток в течение 2 мсек при 230 В	[А]	25
	Макс. потребляемая мощность P ₁	[Вт]	19
	Класс защиты		IP 65, Nema 4X
	Класс электробезопасности		II
Вход сигнала	Вход макс. нагрузки при низком уровне/пустом резервуаре/импульсе/внешнем останове		12 В, 5 мА
	Мин. длительность импульса	[мсек]	5
	Макс. частота импульсов	[Гц]	100
	Макс. сопротивление для эл. цепи уровня/импульсных сигналов	[Ω]	1000
Выход сигнала	Макс. омическая нагрузка на релейный выход	[А]	0,5
	Макс. напряжение на релейном выходе	[В]	30 В DC / 30 В AC
Масса/размер	Масса (PVC, PP, PVDF)	[кг]	2,4
	Масса (нержавеющая сталь)	[кг]	3,2
	Диаметр мембраны	[мм]	44
Звуковое давление	Макс. уровень звукового давления	[дБ(А)]	60
Сертификаты		CE, CB, CSA-US, NSF61, GOST, C-Tick	

1) Данные основаны на измерениях, выполненных с водой

2) Максимальная высота всасывания: 1 м, пониженная производительность (около 30 %)

3) Длина всасывающего шланга: 1,5 м, длина нагнетательного шланга: 10 м (при макс. вязкости)

7. Выбор насоса

DDA, стандартный модельный ряд

Питание: 1 х 100-240 В, 50/60 Гц (переключаемое)
 Сетевой штепсель: EU
 Клапаны: Стандартные
 Комплект присоединения: Шланг, 4/6 мм, 6/9 мм, 6/12 мм, 9/12 мм (PVC, PP, PVDF)
 Резьба Rp 1/4", внутренняя (нерж. сталь)

Макс. расход [л/ч]	Макс. давление [бар]	Материалы			Монтажный набор *	Типовое обозначение **	Номер продукта		
		Дозирую- щая головка	Про- кладки	Шарики клапана			AR	FC	FCM
7,5	16	PP	EPDM	Керамика	Нет	DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG	97721938	97721972	97722006
					Да	DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31I001FG	97721939	97721973	97722007
			FKM	Керамика	Нет	DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG	97721942	97721976	97722010
					Да	DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-31I001FG	97721943	97721977	97722011
		PVC***	EPDM	Керамика	Нет	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG	97721946	97721980	97722014
					Да	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31I001FG	97721947	97721981	97722015
			FKM	Керамика	Нет	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG	97721950	97721984	97722018
					Да	DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31I001FG	97721951	97721985	97722019
		PVDF	PTFE	Керамика	Нет	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG	97721966	97722000	97722034
					Да	DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31I001FG	97721967	97722001	97722035
		SS	PTFE	SS 1.4401	Нет	DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31AAFG	97721970	97722004	97722038
					Нет	DDA 12-10 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG	97722040	97722074	97722108
12	10	PP	EPDM	Керамика	Нет	DDA 12-10 AR-PP/E/C-F-31I002FG	97722041	97722075	97722109
					Да	DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG	97722044	97722078	97722112
			FKM	Керамика	Нет	DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-31I002FG	97722045	97722079	97722113
					Да	DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-31I002FG	97722048	97722082	97722116
		PVC	EPDM	Керамика	Нет	DDA 12-10 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG	97722048	97722082	97722116
					Да	DDA 12-10 AR-PVC/E/C-F-31I002FG	97722049	97722083	97722117
			FKM	Керамика	Нет	DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG	97722052	97722086	97722120
					Да	DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31I002FG	97722053	97722087	97722121
		PVDF	PTFE	Керамика	Нет	DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG	97722068	97722102	97722136
					Да	DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31I002FG	97722069	97722103	97722137
		SS	PTFE	SS 1.4401	Нет	DDA 12-10 AR-SS/T/SS-F-31AAFG	97722072	97722106	97722140
					Нет	DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG	97722142	97722176	97722210
17	7	PP	EPDM	Керамика	Нет	DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31I002FG	97722143	97722177	97722211
					Да	DDA 17-7 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG	97722146	97722180	97722214
			FKM	Керамика	Нет	DDA 17-7 AR-PP/V/C-F-31I002FG	97722147	97722181	97722215
					Да	DDA 17-7 AR-PP/V/C-F-31I002FG	97722150	97722184	97722218
		PVC	EPDM	Керамика	Нет	DDA 17-7 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG	97722151	97722185	97722219
					Да	DDA 17-7 AR-PVC/E/C-F-31I002FG	97722154	97722188	97722222
			FKM	Керамика	Нет	DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG	97722155	97722189	97722223
					Да	DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-31I002FG	97722170	97722204	97722238
		PVDF	PTFE	Керамика	Нет	DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG	97722171	97722205	97722239
					Да	DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-31I002FG	97722174	97722208	97722242
		SS	PTFE	SS 1.4401	Нет	DDA 17-7 AR-SS/T/SS-F-31AAFG	97722174	97722208	97722242
					Нет	DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG	97722244	97722278	97722313
30	4	PP	EPDM	Керамика	Нет	DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG	97722244	97722278	97722313
					Да	DDA 30-4 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG	97722245	97722279	97722314
			FKM	Керамика	Нет	DDA 30-4 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG	97722248	97722282	97722317
					Да	DDA 30-4 AR-PP/V/C-F-31I002FG	97722249	97722283	97722318
		PVC	EPDM	Керамика	Нет	DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG	97722252	97722286	97722331
					Да	DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31I002FG	97722253	97722288	97722332
			FKM	Керамика	Нет	DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG	97722256	97722291	97722335
					Да	DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-31I002FG	97722257	97722292	97722336
		PVDF	PTFE	Керамика	Нет	DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG	97722272	97722307	97722351
					Да	DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31I002FG	97722273	97722308	97722352
		SS	PTFE	SS 1.4401	Нет	DDA 30-4 AR-SS/T/SS-F-31AAFG	97722276	97722311	97722355
					Нет	DDA 30-4 AR-SS/T/SS-F-31AAFG	97722276	97722311	97722355

* Монтажный набор включает: два подсоединения к насосу, приёмный клапан, инжекционный клапан, 6 м напорный шланг из PE, 2 м всасывающий шланг из PVC, 2 м деаэрационный шланг из PVC (4/6 мм)

** Также поставляется с управлением FC и FCM

*** Дозирующие головки из ПВХ только до 10 бар

DDC, стандартный модельный ряд

Питание: 1 х 100-240 В, 50/60 Гц (переключаемое)
 Сетевой штепсель: EU
 Клапаны: Стандартные
 Комплект присоединения: Шланг, 4/6 мм, 6/9 мм, 6/12 мм, 9/12 мм (PVC, PP, PVDF)
 Резьба Rp 1/4", внутренняя (нерж. сталь)

Макс. расход [л/ч]	Макс. давление [бар]	Материалы			Монтажный набор *	Типовое обозначение **	Номер продукта	
		Дозирующая головка	Про- кладки	Шарики клапана			A	AR
6	10	PP	EPDM	Керамика	Нет	DDC 6-10 A-PP/E/C-F-31U2U2FG	97721324	97721358
					Да	DDC 6-10 A-PP/E/C-F-31I001FG	97721325	97721359
			FKM	Керамика	Нет	DDC 6-10 A-PP/V/C-F-31U2U2FG	97721328	97721362
					Да	DDC 6-10 A-PP/V/C-F-31I001FG	97721329	97721363
		PVC	EPDM	Керамика	Нет	DDC 6-10 A-PVC/E/C-F-31U2U2FG	97721332	97721366
					Да	DDC 6-10 A-PVC/E/C-F-31I001FG	97721333	97721367
			FKM	Керамика	Нет	DDC 6-10 A-PVC/V/C-F-31U2U2FG	97721336	97721370
					Да	DDC 6-10 A-PVC/V/C-F-31I001FG	97721337	97721371
		PVDF	PTFE	Керамика	Нет	DDC 6-10 A-PV/T/C-F-31U2U2FG	97721352	97721387
					Да	DDC 6-10 A-PV/T/C-F-31I001FG	97721353	97721388
		SS	PTFE	SS 1.4401	Нет	DDC 6-10 A-SS/T/SS-F-31AAFG	97721356	97721391
9	7	PP	EPDM	Керамика	Нет	DDC 9-7 A-PP/E/C-F-31U2U2FG	97721393	97721427
					Да	DDC 9-7 A-PP/E/C-F-31I002FG	97721394	97721428
			FKM	Керамика	Нет	DDC 9-7 A-PP/V/C-F-31U2U2FG	97721397	97721431
					Да	DDC 9-7 A-PP/V/C-F-31I002FG	97721398	97721432
		PVC	EPDM	Керамика	Нет	DDC 9-7 A-PVC/E/C-F-31U2U2FG	97721401	97721435
					Да	DDC 9-7 A-PVC/E/C-F-31I002FG	97721402	97721436
			FKM	Керамика	Нет	DDC 9-7 A-PVC/V/C-F-31U2U2FG	97721405	97721439
					Да	DDC 9-7 A-PVC/V/C-F-31I002FG	97721406	97721440
		PVDF	PTFE	Керамика	Нет	DDC 9-7 A-PV/T/C-F-31U2U2FG	97721421	97721455
					Да	DDC 9-7 A-PV/T/C-F-31I002FG	97721422	97721456
		SS	PTFE	SS 1.4401	Нет	DDC 9-7 A-SS/T/SS-F-31AAFG	97721425	97721459
15	4	PP	EPDM	Керамика	Нет	DDC 15-4 A-PP/E/C-F-31U2U2FG	97721461	97721495
					Да	DDC 15-4 A-PP/E/C-F-31I002FG	97721462	97721496
			FKM	Керамика	Нет	DDC 15-4 A-PP/V/C-F-31U2U2FG	97721465	97721499
					Да	DDC 15-4 A-PP/V/C-F-31I002FG	97721466	97721500
		PVC	EPDM	Керамика	Нет	DDC 15-4 A-PVC/E/C-F-31U2U2FG	97721469	97721503
					Да	DDC 15-4 A-PVC/E/C-F-31I002FG	97721470	97721504
			FKM	Керамика	Нет	DDC 15-4 A-PVC/V/C-F-31U2U2FG	97721473	97721507
					Да	DDC 15-4 A-PVC/V/C-F-31I002FG	97721474	97721508
		PVDF	PTFE	Керамика	Нет	DDC 15-4 A-PV/T/C-F-31U2U2FG	97721489	97721523
					Да	DDC 15-4 A-PV/T/C-F-31I002FG	97721490	97721524
		SS	PTFE	SS 1.4401	Нет	DDC 15-4 A-SS/T/SS-F-31AAFG	97721493	97721527

* Монтажный набор включает: два подсоединения к насосу, приёмный клапан, инжекционный клапан, 6 м напорный шланг из PE, 2 м всасывающий шланг из PVC, 2 м деаэрационный шланг из PVC (4/6 мм)

** Также поставляется с управлением AR

DDE, стандартный модельный ряд

Питание: 1 х 100-240 В, 50/60 Гц (переключаемое)
 Сетевой штепсель: EU
 Клапаны: Стандартные
 Комплект присоединения: Шланг, 4/6 мм, 6/9 мм, 6/12 мм, 9/12 мм (PVC, PP, PVDF)
 Резьба Rp 1/4", внутренняя (нерж. сталь)

Макс. расход [л/ч]	Макс. давление [бар]	Материалы			Монтажный набор *	Типовое обозначение **	Номер продукта		
		Дозирующая головка	Про- кладки	Шарики клапана			B	P	PR
6	10	PP	EPDM	Керамика	Нет	DDE 6-10 B-PP/E/C-X-31U2U2FG	97720905	97720949	98147240
					Да	DDE 6-10 B-PP/E/C-X-31I001FG	97720906	97720950	98147261
			FKM	Керамика	Нет	DDE 6-10 B-PP/V/C-X-31U2U2FG	97720909	97720953	98147264
					Да	DDE 6-10 B-PP/V/C-X-31I001FG	97720910	97720954	98147265
		PVC	EPDM	Керамика	Нет	DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-31U2U2FG	97720923	97720957	98147268
					Да	DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-31I001FG	97720924	97720958	98147269
			FKM	Керамика	Нет	DDE 6-10 B-PVC/V/C-X-31U2U2FG	97720927	97720961	98147272
					Да	DDE 6-10 B-PVC/V/C-X-31I001FG	97720928	97720962	98147273
		PVDF	PTFE	Керамика	Нет	DDE 6-10 B-PV/T/C-X-31U2U2FG	97720943	97720977	98147288
					Да	DDE 6-10 B-PV/T/C-X-31I001FG	97720944	97720978	98147289
		SS	PTFE	SS 1.4401	Нет	DDE 6-10 B-SS/T/SS-X-31AAG	97720947	97720981	98147292
15	4	PP	EPDM	Керамика	Нет	DDE 15-4 B-PP/E/C-X-31U2U2FG	97720983	97721017	98147294
					Да	DDE 15-4 B-PP/E/C-X-31I002FG	97720984	97721018	98147295
			FKM	Керамика	Нет	DDE 15-4 B-PP/V/C-X-31U2U2FG	97720987	97721021	98147298
					Да	DDE 15-4 B-PP/V/C-X-31I002FG	97720988	97721022	98147299
		PVC	EPDM	Керамика	Нет	DDE 15-4 B-PVC/E/C-X-31U2U2FG	97720991	97721025	98147302
					Да	DDE 15-4 B-PVC/E/C-X-31I002FG	97720992	97721026	98147303
			FKM	Керамика	Нет	DDE 15-4 B-PVC/V/C-X-31U2U2FG	97720995	97721029	98147306
					Да	DDE 15-4 B-PVC/V/C-X-31I002FG	97720996	97721030	98147307
		PVDF	PTFE	Керамика	Нет	DDE 15-4 B-PV/T/C-X-31U2U2FG	97721011	97721045	98147322
					Да	DDE 15-4 B-PV/T/C-X-31I002FG	97721012	97721046	98147323
		SS	PTFE	SS 1.4401	Нет	DDE 15-4 B-SS/T/SS-X-31AAG	97721015	97721049	98147326

* Монтажный набор включает: два подсоединения к насосу, приёмный клапан, инжекционный клапан, 6 м напорный шланг из PE, 2 м всасывающий шланг из PVC, 2 м деаэрационный шланг из PVC (4/6 мм)

** Также поставляется с управлением P- и PR-

DDA, DDC, DDE, нестандартный модельный ряд

Расшифровка обозначений, используемых в следующих трёх таблицах:

Макс. расход и давл.	Способ управления	Материал дозирующей головки, прокладок и шариков клапанов	Положение блока управления	Напряжение питания	Тип клапана	Набор для соединений/монтажа	Сетевой штепсель	Исполнение	Спец-исполнение
[л/ч] - [бар]	См. стр. 7	<i>Дозир. головка:</i> PP: Полипропилен PVC: Поливинилхлорид ** PV: PVDF SS: Нержавеющая сталь 1.4401 <i>Прокладки:</i> E: EPDM V: FKM T: PTFE <i>Шарики клапана:</i> C: Керамика SS: Нержавеющая сталь 1.4401	F: Монтируется спереди (можно переместить вправо или влево) X: Блок управления отсутствует (только DDE)	3: 1 х 100-240 В, 50-60 Гц I: 24-48 В, постоянный ток (DDC)	1: Стандартный 2: Подпружиненный (исполнение HV)	<i>Соединение со стороны всасывания/нагнетания:</i> U2U2: Шланг, 4/6 мм, 6/9 мм, 6/12 мм, 9/12 мм U7U7: Шланг 0,17" x 1/4"; 1/4" x 3/8"; 3/8" x 1/2" AA: Резьба Rp 1/4", внутренняя (нерж. сталь) VV: Резьба NPT1/4", внутренняя (нерж. сталь) XX: Без соединения <i>Монтажный набор *</i> I001: 4/6 мм до 7,5 л/ч, 13 бар I002: 9/12 мм до 60 л/ч, 9 бар I003: 0,17" x 1/4" до 7,5 л/ч, 13 бар I004: 3/8" x 1/2" до 60 л/ч, 10 бар	F: EU B: США, Канада G: UK I: Австралия, Новая Зеландия, Тайвань E: Швейцария Япония J: Аргентина L: Без штепселя X: (только 24-48 В, постоянный ток)	G:	C3: Сертификат приёмочного контроля 3,1 (EN 10204)

* Монтажный набор включает два подсоединения к насосу, приёмный клапан, инжекционный клапан, 6 м напорный шланг из PE, 2 м всасывающий шланг из PVC, 2 м деаэрационный шланг из PVC (4/6 мм)

** Дозирующие головки из PBX только до 10 бар

DDA

Макс. расход и давл.	Способ управ- ления	Материалы			Положение блока управления	Напряжение питания	Тип клапана	Набор для соединений/ монтажа	Сетевой штепсель	Испол- нение	Спец- исполнение			
		Напор	Про- кладки	Шарики										
7,5-16	AR FC FCM	PP	E V	C	F	3	1 2	U2U2 U7U7 XX I001 I003	F B G I E J L	G	C3			
		PVC	E V	C										
		PV	V T	C										
		SS	T	SS	F	3	1 2	AA VV XX						
12-10 17-7 30-4	AR FC FCM	PP	E V	C	F	3	1 2	U2U2 U7U7 XX I002 I004						
		PVC	E V	C										
		PV	V T	C										
		SS	T	SS	F	3	1 2	AA VV XX						

DDC

Макс. расход и давл.	Способ управ- ления	Материалы			Положение блока управления	Напряжение питания	Тип клапана	Набор для соединений/ монтажа	Сетевой штепсель	Испол- нение	Спец- исполнение			
		Напор	Про- кладки	Шарики										
6-10	A AR	PP	E V	C	F	3 I	1 2	U2U2 U7U7 XX I001 I003	F B G I E J L	G	C3			
		PVC	E V	C										
		PV	T											
		SS	T	SS	F	3 I	1 2	AA VV XX						
9-7 15-4	A AR	PP	E V	C	F	3 I	1 2	U2U2 U7U7 XX I002 I004						
		PVC	E V	C										
		PV	T											
		SS	T	SS	F	3 I	1 2	AA VV XX						

DDE

Макс. расход и давл.	Способ управления	Материалы			Положение блока управления	Напряжение питания	Тип клапана	Набор для соединений/монтажа	Сетевой штепсель	Исполнение	Спец-исполнение			
		Напор	Про-кладки	Шарики										
6-10	B P PR	PP	E V	C	X	3	1 2	U2U2 U7U7 XX I001 I003	F B G I E J L	G	C3			
		PVC	E V	C										
		PV	T											
		SS	T	SS	X	3	1 2	AA VV XX						
15-4	B P PR	PP	E V	C	X	3	1 2	U2U2 U7U7 XX I002 I004						
		PVC	E V	C										
		PV	T											
		SS	T	SS	X	3	1 2	AA VV XX						

8. Принадлежности

Обзор принадлежностей

предлагает полный ассортимент принадлежностей к дозировочным насосам DDA, DDC и DDE поколения SMART Digital.




Рис. 23 Насос SMART Digital с принадлежностями

Монтажные комплекты для дозирующих насосов

Монтажный комплект включает в себя следующие детали:

- Инжекционный клапан с подпружиненным обратным клапаном (см. стр. 42)
- Нагнетательный шланг из РЕ, 6 м
- Всасывающий шланг из ПВХ, 2 м
- Деаэрационный шланг из ПВХ, 2 м
- Приёмный клапан с сетчатым фильтром и керамическим грузиком, с датчиком уровня или без него (см. стр. 38).



TM04 1600 0312

Рис. 24 Монтажный комплект с приёмным клапаном без датчика уровня



TM04 8469 0512

Рис. 25 Монтажный комплект с приёмным клапаном с датчиком уровня

Технические данные

Макс. расход * [л/ч]	Макс. давление [бар]	Размер		Материал, приёмный клапан / инжекционный клапан			Номер продукта	
		Всасывающий / нагнетательный шланг [мм]	Деаэрационный шланг [мм]	Корпус	Прокладка	Шарик	Приёмный клапан без датчика уровня	Приёмный клапан с датчиком уровня
7,5	13	4/6	4/6	PP	FKM	Керамика	95730440	95730464
					EPDM	Керамика	95730441	95730465
				PVC	FKM	Керамика	95730442	95730466
					EPDM	Керамика	95730443	95730467
				PVDF	PTFE	Керамика	95730444	95730468
					FKM	Керамика	95730445	95730469
					EPDM	Керамика	95730446	95730470
					PTFE	Керамика	95730447	95730471
				PP	FKM	Керамика	95730448	95730472
					EPDM	Керамика	95730449	95730473
				PVC	FKM	Керамика	95730450	95730474
					EPDM	Керамика	95730451	95730475
30	12	6/9	4/6	PVDF	PTFE	Керамика	95730452	95730476
					FKM	Керамика	95730453	95730477
					EPDM	Керамика	95730454	95730478
					PTFE	Керамика	95730455	95730479
				PP	FKM	Керамика	95730456	95730480
					EPDM	Керамика	95730457	95730481
				PVC	FKM	Керамика	95730458	95730482
					EPDM	Керамика	95730459	95730483
				PVDF	PTFE	Керамика	95730460	95730484
					FKM	Керамика	95730461	95730485
					EPDM	Керамика	95730462	95730486
					PTFE	Керамика	95730463	95730487
60	9	9/12	4/6	PVDF	PTFE	Керамика	95730463	95730487
					FKM	Керамика	95730461	95730485
					EPDM	Керамика	95730462	95730486
					PTFE	Керамика	95730463	95730487
				PVC	EPDM	Керамика	95730459	95730483
					FKM	Керамика	95730458	95730482
				PP	EPDM	Керамика	95730457	95730481
					FKM	Керамика	95730456	95730480
				PVDF	PTFE	Керамика	95730455	95730479
					EPDM	Керамика	95730454	95730478
					FKM	Керамика	95730453	95730477
					PTFE	Керамика	95730452	95730476

* Вязкость такая же, как у воды

Кабели и штекеры

Кабели и штекеры используются для подключения дозирующего насоса к внешним устройствам управления, таким как контроллеры, расходомеры, устройства регулировки уровня и т.п.

- Материал кабеля: ПВХ, 0,34 мм²
- Тип штекера: М 12.



TM04 8287 0411

Рис. 26 Кабель и штекер

Технические данные

Гнездо	Применение		Пины	Тип штекера	Длина кабеля [м]	Номер продукта
	Вход	Аналоговый импульс Внешний останов	4	Прямой	2	96609014
					5	96609016
				Под углом	Отсутствует	96698715
					2	96693246
	Вход	Низкий уровень Резервуар пуст	4	Прямой	Отсутствует	96698715
	Выход	Аналоговый GENibus	5	Прямой	2	96632921
					5	96632922
				Под углом	Отсутствует	96609031
					2	96699697
	Выход	Реле 1 Реле 2	4	Прямой	2	96609017
					5	96609019
				Под углом	Отсутствует	96696198
					2	96698716

Модуль E-box 150 Profibus

Модуль E-Box 150 (блок приставка) от - это устройство, предназначенное для передачи данных между дозировочным насосом SMART digital DDA и сетью Profibus DP. Благодаря функции передачи данных по шине Fieldbus дозировочные насосы DDA могут использоваться в промышленных системах автоматизации (PLC; SCADA), где требуются такие передовые функции удалённого управления и контроля, как:

- Дистанционное управление всеми настройками, например, режимом работы, расходом и т.д.;
- Дистанционный контроль всех параметров, таких как измеренный расход, давление, неисправности, имеющие причину и т.д.;

Модуль E-box 150 оборудован стандартным модулем интерфейса передачи данных CIM 150 производства для передачи данных между сетью Profibus DP и насосом. Прямая интеграция системы со стандартным файлом GSD (www.grundfosalldos.com).

Дозировочные насосы DDA могут быть оборудованы модулем E-box 150: модуль нужно разместить между насосом и монтажной плитой (требуется программное обеспечение на насос DDA версии V2.10 или выше). Модуль E-box 150 оснащён соединительным кабелем с вилкой для подключения напрямую к насосу.

Наименование	Номер продукта
E-box 150	97513994



Рис. 27 E-box

Размеры




Рис. 28 E-box, габариты

Технические данные

Данные на E-box	Напряжение питания	30 В постоянного тока, $\pm 10\%$ (через штекер M12 для подключения насоса DDA)
	Макс. потребляемая мощность	5 Вт
	Длина кабеля	160 мм
	Макс. относительная влажность	96 %
	Степень загрязнения	2
	Класс защиты	IP65 в соответствии с IEC 60529 NEMA 4X
	Класс электробезопасности	3
	Мин. / макс. температура окружающей среды	0/45 °C
	Сертификаты	CE, CB, CSA-US, GOST, C-Tick
	Протокол данных	GENIbus
Связь через шину GENIbus	Тип соединения GENIbus	Трехпроводной RS-485
	Скорость передачи	9,6 Кбит/с
	Протокол данных	Profibus DP
Характеристики шины Profibus	Класс реализации шины Profibus	DP-V0
	Тип соединения Profibus	Двухпроводной RS-485 (строки: A, B)
	Рекомендованный тип кабеля	Экранированный, двойная витая пара Площадь поперечного сечения кабеля: 0,25 - 1 мм ² AWG: 24-18
	Максимальная длина кабеля	100 м при 12000 Кбит/с 1200 м при 9,6 Кбит/с
	Адрес подчинённого устройства (устанавливается через дисплей насоса DDA)	1-126
	Согласующие резисторы (устанавливается с помощью микропереключателей)	Вкл/выкл
	Поддерживаемая скорость передачи данных	От 9,6 Кбит/с до 12000 Кбит/с

TM04 8455 0312

TM04 8454 0312

Шланги

Шланги могут быть различных размеров, длин и из различных материалов.



TM04 8268 0411

Рис. 29 Шланги

Технические данные

Макс. расход * [л/ч]	Размер (внутренний / наружный диаметр) [мм]	Материал	Макс. давление при 20 °C [бар]	Длина [м]	Номер продукта
7,5	4/6	PE	13	3	91835676
				10	91836504
				50	91835680
		PVC	0,5	3	96701733
				10	96702133
				50	96727418
		ETFE	20	3	95730337
				10	95730338
				50	95730339
17	5/8	PE	13	3	95730888
				10	96727393
				50	95730889
30	6/9	PE	12	3	96727409
				10	96727412
				50	96727415
		PVC	0,5	3	95730334
				10	95730335
				50	95730336
	6/12	ETFE	20	3	95730340
				10	95730341
				50	95730342
		ПВХ, армированный тканью	23	3	96693751
				10	96653571
				50	91835686
60	9/12	PE	9	3	96727395
				10	96705657
				50	96727398
		PVC	0,5	3	96727434
				10	96727434
				50	95724702
		ETFE	13	3	95730343
				10	95730344
				50	95730345

* Вязкость такая же, как у воды

Приёмные клапаны

Приёмные клапаны устанавливаются в нижних концах всасывающих шлангов. Поставляются либо без датчика уровня, либо с двухпозиционным датчиком уровня (низкий уровень, опорожнение резервуара).

Приёмные клапаны поставляются с:

- Грузик
- Сетчатый фильтр (сетка размером примерно 0,8 мм)
- Обратный клапан
- Комплект соединений для шлангов: 4/6 мм, 6/9 мм, 6/12 мм и 9/12 мм
- Комплект соединений для труб: с внутренней резьбой Rp 1/4" (нержавеющая сталь).

Приёмные клапаны с двухпозиционным датчиком уровня (низкий уровень, опорожнение резервуара) поставляются в комплекте с:

- Блоком язычковых герметизированных контактов с двумя поплавками
- Кабелем с оболочкой из PE - 5 метров
- Штекером M12 для подключения дозирующего насоса DA, DDC, DDE или DDI
- Крышка из PE, Ø58 мм, для монтажа в стандартных цилиндрических резервуарах или для использования с переходниками резервуаров.

Для режима переключения датчика уровня (низкого уровня и опорожнения резервуара), тип контакта установлен на заводе как "НО" (нормально открытый). Режим можно сменить на НЗ (нормально закрытый) перевернув поплавки.

Электрические параметры датчика уровня:


- Макс. напряжение: 48 В
- Макс. ток: 0,5 А
- Макс. нагрузка: 10 ВА.



TM04 8476 0512

Рис. 30 Слева: приёмный клапан без датчика уровня; справа: приёмный клапан с датчиком уровня

Размеры



TM04 8461 0312

Рис. 31 Слева: приёмный клапан из нержавеющей стали; в центре и справа: приёмный клапан из PE или PVDF, размеры

Технические данные

Макс. расход [л/ч]	Корпус	Материал		Номер продукта	
		Прокладка	Шарик	без датчика уровня	с датчиком уровня
60	PE	FKM, EPDM	Керамика	98070951	98070966
		PTFE	Керамика	98070952	98070967
	PVDF	FKM, EPDM	Керамика	98070953	98070968
		PTFE	Керамика	98070954	98070969
	SS	PTFE	SS	98070963	-

Всасывающие линии

Всасывающая линия устанавливается в резервуар и присоединяется к всасывающему клапану дозировочного насоса. Поставляются либо без датчика уровня, либо с двухпозиционным датчиком уровня (низкий уровень, опорожнение резервуара). Глубина их погружения регулируется.

Всасывающие линии включают:

- Сетчатый фильтр (сетка размером примерно 0,8 мм)
- Обратный клапан
- Комплект соединений для шлангов: 4/6 мм, 6/9 мм, 6/12 мм и 9/12 мм
- Переходник для контейнера имеет отверстия, например, для вспомогательных линий.

Всасывающие линии с двухпозиционным датчиком уровня (низкий уровень, опорожнение резервуара) поставляются в комплекте с:

- Блоком язычковых герметизированных контактов с двумя поплавками
- Кабелем с оболочкой из РЕ - 5 метров
- Штекером M12 для подключения дозирующего насоса DA, DDC, DDE или DDI.

Для режима переключения датчика уровня (низкого уровня и опорожнения резервуара), тип контакта установлен на заводе как "НО" (нормально открытый). Режим можно сменить на НЗ (нормально закрытый) перевернув поплавки.

Электрические параметры датчика уровня:

- Макс. напряжение: 48 В
- Макс. ток: 0,5 А
- Макс. нагрузка: 10 ВА.



Рис. 32 Всасывающая линия

Размеры




Рис. 33 Всасывающая линия, размеры

Размеры / Подбор

Для типа дозирочного бака	Емкость резервуара [л]	Рекомендуемая глубина погружения (L) [мм]
Цилиндрический бак (см. стр. 51)	40	400
	60	500
	100	690
	200	690
	300	980
	500	1100
	1000	1200
Квадратный бак (см. стр. 50) *	100	690
Бочка типа L-ring *	120	820
	220	980
Стальная бочка *	216	980
Баки в соответствии со стандартом EN 12712 *	12, 33 (большая крышка)	400
	25, 30, 33	500
	60	690
IBC *	все типоразмеры	1200

* подходящие переходники, см. стр. 41

TM04 8458 0312

TM04 8460 0312

Технические данные

Макс. расход [л/ч]	Макс. глубина погружения *	Корпус	Материал		Номер продукта	
			Прокладка	Шарик	без датчика уровня	с датчиком уровня
60	400	PE	FKM, EPDM	Керамика	98070978	98071074
			PTFE	Керамика	98070979	98071075
		PVDF	FKM, EPDM	Керамика	98070980	98071076
			PTFE	Керамика	98070981	98071077
	500	PE	FKM, EPDM	Керамика	98070990	98071086
			PTFE	Керамика	98070991	98071087
		PVDF	FKM, EPDM	Керамика	98070992	98071088
			PTFE	Керамика	98070993	98071089
	570	PE	FKM, EPDM	Керамика	98071002	98071098
			PTFE	Керамика	98071003	98071099
		PVDF	FKM, EPDM	Керамика	98071004	98071100
			PTFE	Керамика	98071005	98071101
	690	PE	FKM, EPDM	Керамика	98071014	98071110
			PTFE	Керамика	98071015	98071111
		PVDF	FKM, EPDM	Керамика	98071016	98071112
			PTFE	Керамика	98071017	98071113
	820	PE	FKM, EPDM	Керамика	98071026	98071122
			PTFE	Керамика	98071027	98071123
		PVDF	FKM, EPDM	Керамика	98071028	98071124
			PTFE	Керамика	98071029	98071125
	980	PE	FKM, EPDM	Керамика	98071038	98071134
			PTFE	Керамика	98071039	98071135
		PVDF	FKM, EPDM	Керамика	98071040	98071136
			PTFE	Керамика	98071041	98071137
	1100	PE	FKM, EPDM	Керамика	98071050	98071146
			PTFE	Керамика	98071051	98071147
		PVDF	FKM, EPDM	Керамика	98071052	98071148
			PTFE	Керамика	98071053	98071149
	1200	PE	FKM, EPDM	Керамика	98071062	98071158
			PTFE	Керамика	98071063	98071159
		PVDF	FKM, EPDM	Керамика	98071064	98071160
			PTFE	Керамика	98071065	98071161



* минимальная глубина погружения для всех типоразмеров: примерно 140 мм

Дополнительные принадлежности для всасывающих линий и приёмных клапанов с датчиками уровней

Переходники для контейнеров

Данные переходники позволяют монтировать всасывающие линии (резьба G 2) и приёмные клапаны с датчиками уровней (крышка из PE) на контейнерах разных типов.

Технические данные

Тип переходника	Для контейнера типа	Примечание	Номер продукта
	TM04 8470 0512 контргайка для баков без резьбового отверстия, например, квадратного бака на 100 л или цилиндрического бака на 1000 л	PVC, серый	98071170
	TM04 8471 0512 контейнер с отверстием с резьбой NPT 2"	PVC, серый	98156690
	бочки с крупной резьбой S 70 x 6 (MAUSER 2")	PE, голубой	98071171
	бочки с крупной резьбой S 56 x 4 (TriSure®)	PE, оранжевый	98071172
	TM04 8473 0512 баки с небольшим отверстием (примерно Ø36), в соответствии со стандартом EN 12713	PE, зеленый	98071173
	баки со средним отверстием (примерно Ø45), в соответствии со стандартом EN 12713	PE, желтый	98071174
	баки с большим отверстием (примерно Ø57), в соответствии со стандартом EN 12713	PE, коричневый	98071175
	TM04 8472 0512 американские контейнеры с наливной горловиной 63 мм (ASTM International)	PE, белый	98071176
	IBC (среднетоннажный контейнер) с отверстием Ø150 мм, S 160 x 7	PE, черный	98071177

Комплекты защиты от выброса газа

Газ, выделяемый жидкостью в контейнере, может стать причиной появления неприятного запаха и коррозии. Комплекты защиты от выброса газа позволяют этого избежать. Всасывающие линии могут быть оснащены подобными комплектами.

Доступны два варианта:

- Комплект защиты от выброса газа с выдувным клапаном: утечка газа из контейнера невозможна, но воздух может попасть внутрь.
- Комплект защиты от выброса газа для использования с фильтром: возможна утечка газа из контейнера и воздух может попасть внутрь. Комплект подсоединяется к фильтру посредством 4/6 мм шланга.

В состав входят:

- прокладка для переходника бака
- выдувной клапан или ниппель для шланга 4/6 мм (шланг не включен в комплект)
- прокладка для кабельного вывода.

Данные для заказа

Описание	Примечание	Номер продукта
Комплект защиты от выброса газа с выдувным клапаном	может быть установлен	98071178
Комплект защиты от выброса газа для использования с фильтром	может быть установлен	98071179

Переходник от круглого штекера M-12 к плоскому штекеру

Переходник дает возможность подключения всасывающих линий или приёмных клапанов с датчиком уровня к насосам с входным уровнем с плоским штекером (например, DMX и DMH с узлом управления AR).

Данные для заказа

Описание	Номер продукта
Переходник от круглого штекера M-12 к плоскому штекеру	96635010



TM04 8506 0712

Инжекционные клапаны


Инжекционные клапаны соединяют линию дозирования и технологическую линию. Они обеспечивают минимальное противодавление 0,7 бар и исключают обратное течение дозируемой жидкости.

Включают в себя:

- Инжекционную трубу. Трубы из PP, PVC и PVDF можно укоротить.
- Подпружиненный обратный клапан с пружиной из тантала.
- Комплект соединений для шлангов: 4/6 мм, 6/9 мм, 6/12 мм и 9/12 мм.
- Комплект соединений для труб: с внутренней резьбой Rp 1/4" (нержавеющая сталь).


Стандартные инжекционные клапаны

Размеры



TM04 8280 0411

Рис. 34 Стандартный инжекционный клапан, исполнение из PP, PVC и PVDF



TM04 8281 0411

Рис. 35 Стандартный инжекционный клапан, исполнение из нержавеющей стали

Технические данные

Макс. расход [л/ч]	Макс. давление [бар]	Корпус	Материал		Размеры		Номер продукта
			Прокладка	Шарик	L 1 [мм]	L 2 [мм]	
60	16	PP	FKM	Керамика	100	47	95730904
			EPDM	Керамика	100	47	95730908
		PVC	FKM	Керамика	100	47	95730912
			EPDM	Керамика	100	47	95730916
			PTFE	Керамика	100	47	95730920
		PVDF	FKM	Керамика	100	47	95730924
			EPDM	Керамика	100	47	95730928
			PTFE	Керамика	100	47	95730932
		100	Нержавеющая сталь	PTFE	Нержавеющая сталь	27	50
	16	PVC		FKM	Керамика	300	47
			EPDM	Керамика	300	47	95730944
			PTFE	Керамика	300	47	95730948


Инжекционные клапаны с лепестковым затвором

Инжекционные клапаны с лепестковым затвором обычно используются для добавления раствора гипохлорита натрия в воду с высокой карбонатностью. Кромка из FKM предотвращает кристаллизацию и засорение, которые могут быть вызваны щелочно-карбонатной реакцией в точке ввода.

Технические данные

Макс. расход [л/ч]	Макс. давление [бар]	Корпус	Материал		Размеры		Номер продукта
			Прокладка	Шарик	L 1 [мм]	L 2 [мм]	
60	16	PVC	FKM	Керамика	55	59	95730964

Размеры



TM04 8282 0411

Рис. 36 Инжекционный клапан с лепестковым затвором


Инжекционные клапаны с шаровым клапаном

Инжекционные клапаны с шаровым клапаном используются там, где точка ввода должна быть закрываемой. Шаровой клапан устанавливается между инжекционной трубой и подпружиненным обратным клапаном. Таким образом, линию дозирования можно полностью исключить из процесса. Обратный клапан можно демонтировать и очистить, не останавливая процесс и не опорожняя технологическую линию.

Технические данные

Макс. расход [л/ч]	Макс. давление [бар]	Корпус	Материал		Размеры		Номер продукта
			Прокладка	Шарик	L 1 [мм]	L 2 [мм]	
60	16	PVC	FKM	Керамика	100	183	95730952
			EPDM	Керамика	100	183	95730956
	64	Нержавеющая сталь	PTFE	Нержавеющая сталь	27	138	95730960

Размеры



TM04 8284 0411

Рис. 37 Инжекционный клапан с шаровым клапаном


Инжекционные клапаны, которые можно снимать для очистки

Данные инжекционные клапаны используются в условиях, когда требуется регулярная очистка инжекционной трубы. Конструкция позволяет удалить инжекционный клапан из технологической линии и очистить, не останавливая поток воды. Точка ввода может быть закрыта встроенным шаровым клапаном. Глубину погружения инжекционной трубы можно регулировать.

Технические данные

Макс. расход [л/ч]	Макс. давление [бар]	Корпус	Материал		Размеры		Номер продукта
			Прокладка	Шарик	L 1 [мм]	L 2 [мм]	
60	10	PVC	FKM	Керамика	185	280	95730968
			EPDM	Керамика	185	280	95730972

Размеры



TM04 8285 0411

Рис. 38 Инжекционный клапан, который можно снимать для очистки

Инжекционные клапаны для горячей дозируемой жидкости с шаровым клапаном

Инжекционные клапаны для горячей дозируемой жидкости с шаровым клапаном можно использовать для прямого введения дозируемой жидкости в процессы с температурой до 120 °C.


Кроме того, данные инжекционные клапаны включают:

- Инжекционную трубу из нержавеющей стали.
- Шаровой клапан из нержавеющей стали, установленный между инжекционной трубой и охлаждающей трубой.
- Сгибаемую охлаждающую трубу из нержавеющей стали, длиной 1 м.

Технические данные

Макс. расход [л/ч]	Макс. давление [бар]	Корпус	Материал		Размеры		Номер продукта
			Прокладка	Шарик	L 1 [мм]	L 2 [мм]	
60	16	PVDF	PTFE	Керамика	27	1158	95730976
	64	Нержавеющая сталь	PTFE	Нержавеющая сталь	27	1158	95730980

Размеры



TM04 8286 0411

Рис. 39 Инжекционный клапан для горячей дозируемой жидкости с шаровым клапаном

Многофункциональные клапаны, предохранительные клапаны, клапаны поддержания давления

Многофункциональные клапаны сочетают в себе функции предохранительных клапанов и клапанов поддержания давления. Кроме того, они позволяют удалить воздух из насоса и опорожнить напорную линию для проведения технического обслуживания.

Предохранительные клапаны, или клапаны сброса давления, защищают насос и линию нагнетания от избыточного давления. Все установки дозирования под давлением должны иметь в своей конструкции предохранительный клапан.

Клапаны поддержания давления сохраняют определённое противодавление для насоса. Они используются, когда противодавление слишком низкое или полностью отсутствует. Клапаны поддержания давления также используются для предотвращения эффекта сифонирования, при котором давление на входе выше противодавления. Они обеспечивают постоянное противодавление для дозировочного насоса при колебаниях давления в системе.

Многофункциональные клапаны

Многофункциональный клапан установлен непосредственно на стороне нагнетания насоса. Верхнее соединение предназначено для нагнетательной линии, боковое - для удаления жидкости обратно в резервуар.

- Давление нагрузки, регулируемое в диапазоне 1-4 бар, на производстве устанавливается равным 3 бар.
- Давление сброса, регулируемое в диапазоне 7-16 бар, на производстве устанавливается равным 10 или 16 бар.
- Максимальное давление в системе 16 бар.
- Комплект соединений для шлангов: 4/6 мм, 6/9 мм, 6/12 мм и 9/12 мм.

Технические данные


Макс. расход [л/ч]	Корпус	Материал			Номер продукта	
		Соединения	Прокладка	Мембрана	Давление сброса 10 бар	Давление сброса 16 бар
60	PVDF	PP	FKM	PTFE	95704585	95730821
			EPDM	PTFE	95704591	95730822
		PVC	FKM	PTFE	95730807	95730823
			EPDM	PTFE	95730808	95730824
			PTFE	PTFE	95730809	95730825
		PVDF	FKM	PTFE	95730810	95730826
			EPDM	PTFE	95730811	95730827
			PTFE	PTFE	95730812	95730828



TM04 8287 0411

Рис. 40 Многофункциональный клапан, предохранительный клапан, клапан поддержания давления

Размеры



TM04 8288 0411

Рис. 41 Многофункциональный клапан

Предохранительные клапаны

Предохранительные клапаны устанавливаются в линии нагнетания, рядом с насосом с помощью двух соединений. Боковое соединение отводит жидкость обратно в резервуар.

- Давление сброса, регулируемое в диапазоне 5-10 бар, на производстве устанавливается равным 10, либо
- Давление сброса, регулируемое в диапазоне 7-16 бар, на производстве устанавливается равным 16 бар.
- Максимальное давление в системе 16 бар.
- Комплект соединений для шлангов: 4/6 мм, 6/9 мм, 6/12 мм и 9/12 мм.
- Комплект соединений для труб: с внутренней резьбой Rp 1/4" (нержавеющая сталь).

Технические данные

Макс. расход [л/ч]	Мембрана	Материал		Номер продукта	
		Корпус и соединения	Прокладка	Давление сброса 10 бар	Давление сброса 16 бар
60	PTFE	PP	FKM / EPDM	95730757	95730773
		PVC	FKM / EPDM	95730758	95730774
			PTFE	95730759	95730775
		PVDF	FKM / EPDM	95730760	95730776
			PTFE	95730761	95730777
		Нержавеющая сталь	Отсутствует	95730771	95730783

Клапаны поддержания давления

Клапаны поддержания давления устанавливаются в линии нагнетания, за предохранительным клапаном и демпфером пульсаций, если таковой имеется.

- Давление нагрузки, регулируемое в диапазоне 1-5 бар, на производстве устанавливается равным 3 бар.
- Максимальное давление в системе: 16 бар.
- Комплект соединений для шлангов: 4/6 мм, 6/9 мм, 6/12 мм и 9/12 мм.
- Комплект соединений для труб: с внутренней резьбой Rp 1/4" (нержавеющая сталь).

Технические данные

Макс. расход [л/ч]	Мембрана	Материал		Номер продукта
		Корпус и соединения	Прокладка	
60	PTFE	PP	FKM / EPDM	95730741
		PVC	FKM / EPDM	95730742
			PTFE	95730743
		PVDF	FKM / EPDM	95730744
			PTFE	95730745
		Нержавеющая сталь	Отсутствует	95730751

Размеры




Рис. 42 Предохранительный клапан. Размеры, указанные в скобках, относятся к исполнению из нержавеющей стали.

Размеры




Рис. 43 Клапан поддержания давления. Размеры, указанные в скобках, относятся к исполнению из нержавеющей стали.


Нагнетательные клапаны

Нагнетательные клапаны обеспечивают постоянное противодавление 3 бар. Они особенно необходимы насосам DDA-FC или DDA-FCM при очень низких значениях расхода.

Нагнетательные клапаны устанавливаются непосредственно на стороне нагнетания насоса или на предохранительном клапане.

- Давление нагрузки, 3 бар, не регулируется.
- Максимальное давление в системе: 16 бар.
- Материал пружины: Alloy C-4 (NiMo16CrTi, номер материала 2.4610).
- Соединения отсутствуют.

Размеры



TM04 8293 0411

Рис. 44 Нагнетательный клапан

Технические данные

Макс. расход [л/ч]	Материал			Номер продукта
	Шарик	Корпус	Прокладки	
60	Керамика	PP	FKM	95730325
			EPDM	95730326
		PVC	FKM	95730327
			EPDM	95730328
			PTFE	95730329
		PVDF	FKM	95730330
			EPDM	95730331
			PTFE	95730332
	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	PTFE	95730333

Комплекты для подсоединения насосов и комплекты вставок

Комплекты для подсоединения насосов и комплекты вставок для встраивания стандартных насосов в установки с различными размерами шлангов или труб.

Комплект для подсоединения насосов включает:

- 1 набор вставок;
- 1 накидную гайку.

Комплект вставок включает:

- 2 набора вставок.



Рис. 45 Слева: комплект для подсоединения насосов; справа: комплект вставок

Технические данные

Тип соединения	Размер	Материал	Номер продукта	
			Комплект присоединения	Комплект вставок
Шланг (конус и кольцо)	4/6 мм, 6/9 мм, 6/12 мм, 9/12 мм	PP	97691902	-
		PVC	97691903	-
		PVDF	97691904	-
	0,17" x 1/4", 1/4" x 3/8", 3/8" x 1/2"	PP	97691905	-
		PVC	97691906	-
		PVDF	97691907	-
Шланг (конус и кольцо)	4/6 мм или 0,17" x 1/4"	PP	97702474	95730984
		PVC	97702485	95730720
		PVDF	97702495	95730729
	4/9 мм	PP	98153922	98153977
		PVC	98153944	98154006
		PVDF	98153949	98154029
	5/8 мм	PP	97702475	95730711
		PVC	97702486	95730721
		PVDF	97702496	95730730
	6/8 мм	PP	97702476	95730712
		PVC	97702487	95730722
		PVDF	97702497	95730731
	6/9 мм	PP	97702477	95730713
		PVC	97702488	95730723
		PVDF	97702498	95730732
	6/12 мм	PP	97702478	95730714
		PVC	97702489	95730724
		PVDF	97702499	95730733
	9/12 мм	PP	97702479	95730715
		PVC	97702490	95730725
		PVDF	97702500	95730734
	1/4" x 3/8	PP	97702482	95730718
		PVC	97702492	95730727
		PVDF	97702503	95730737
	3/8" x 1/2"	PP	97702483	95730719
		PVC	97702493	95730728
		PVDF	97702504	95730738
Шланг (тип режущего кольца)	1/8" x 1/4"	PP	97702481	95730717
		PVDF	97702502	95730736
Сварка труб	Внешний диаметр 16 мм	PP	97702480	95730716
Склейка труб	Внутренний диаметр 12 мм	PVDF	97702501	95730735
Труба с наружной резьбой	1/2" NPT	PVC	97702491	95730726
		PP	97702484	-
		PVC	97702494	-
		PVDF	97702505	-
Труба с внутренней резьбой	Rp 1/4"	Нержавеющая сталь	97702508	-
		Нержавеющая сталь	97702472	95730739
	1/4" NPT	Нержавеющая сталь	97702473	95730740
Труба (тип режущего кольца)	4/6 мм	Нержавеющая сталь	97702506	-
	8/10 мм	Нержавеющая сталь	97702507	-

Переходники








Переходники с резьбой

Переходники с резьбой используются для присоединения трубопроводов различных диаметров и/или типов резьбы.

Комплект переходников с резьбой включает в себя:

- 1 переходник;
- 1 уплотнительное кольцо.


Технические данные

Тип насоса		Размер резьбового соединения		Материал		Номер продукта
		Внутр.	Внешн.	Корпус	Прокладки	
	TM04 8296 0411	G 3/8	G 5/8	PP	FKM / EPDM	95730407
				PVC	FKM / EPDM	95730408
					PTFE	95730409
				PVDF	FKM / EPDM	95730410
					PTFE	95730411
	TM04 8297 0411	G 5/8	G 3/8	PP	FKM / EPDM	95730412
				PVC	FKM / EPDM	95730413
					PTFE	95730414
				PVDF	FKM / EPDM	95730415
					PTFE	95730416
	TM04 8298 0411	G 5/8	G 3/4	PP	FKM / EPDM	95730417
				PVC	FKM / EPDM	95730418
					PTFE	95730419
				PVDF	FKM / EPDM	95730420
					PTFE	95730421
	TM04 8299 0411	G 5/8	G 1 1/4	PP	FKM / EPDM	95730422
				PVC	FKM / EPDM	95730423
					PTFE	95730424
				PVDF	FKM / EPDM	95730425
					PTFE	95730426
	TM04 8300 0411	G 5/8	M 20 x 1,5	PP	FKM / EPDM	95730427
				PVC	FKM / EPDM	95730428
					PTFE	95730429
				PVDF	FKM / EPDM	95730430
					PTFE	95730431
	TM04 8475 0612	G 5/8	M 30 x 3,5	PVDF	FKM / EPDM	98154048
					PTFE	98154054
	TM04 8301 0411	G 1 1/4	G 5/8	PP	FKM / EPDM	95730432
				PVC	FKM / EPDM	95730433
					PTFE	95730434
				PVDF	FKM / EPDM	95730435
					PTFE	95730436

Переходники с накидными гайками




Переходники с накидными гайками состоят из жёсткой трубы с накидными гайками с обоих концов. Они не имеют прокладок.

Технические данные

Тип насоса		Размер резьбового соединения		Материал Корпус	Номер продукта
		Внутр.	Внутр.		
	TM04 8306 0411	G 5/8	G 5/8	PVC	95730437
				PP	95730438
				PVDF	95730439



Переходники шланг-шланг и шланг-труба

Технические данные

Тип насоса	Описание	Соединения		Материал		Номер продукта
		Сторона 1	Сторона 2	Корпус и соединения	Прокладки	
	Корпус клапана с двумя наружными нарезками G 5/8	Для шлангов 4/6 мм, 6/9 мм, 6/12 мм, 9/12 мм		PP	FKM / EPDM	95730367
				PVC	FKM / EPDM	95730368
					PTFE	95730369
				PVDF	FKM / EPDM	95730370
		Отсутствует			PTFE	95730371
				PP	FKM / EPDM	95730356
				PVC	FKM / EPDM	95730357
					PTFE	95730358
				PVDF	FKM / EPDM	95730359
					PTFE	95730360
	С одной стороны - торец склейки труб, с другой - наружная резьба G 5/8	Отсут.	С резьбой Rp 1/4	Нержавеющая сталь	PTFE	95730361
		Для шлангов 4/6 мм, 6/9 мм, 6/12 мм, 9/12 мм	Внутр. Ø12 мм	PVC	FKM / EPDM	95730378
					PTFE	95730379
		Отсут.	Внутр. Ø12 мм	PVC	FKM / EPDM	95730365
	С одной стороны - торец сварки труб, с другой - наружная резьба G 5/8	Для шлангов 4/6 мм, 6/9 мм, 6/12 мм, 9/12 мм	Внешн. Ø16 мм	PP	FKM / EPDM	95730377
				PVDF	FKM / EPDM	95730380
					PTFE	95730381
				PP	FKM / EPDM	95730362
		Отсут.	Внешн. Ø16 мм		FKM / EPDM	95730363
				PVDF	PTFE	95730364

Тройники

Технические данные

Тип	Описание	Соединения			Материал		Номер продукта
		На дне	Вверху	Сбоку	Корпус и соединения	Прокладки	
	Три наружные нарезки G 5/8	Для шлангов 4/6 мм, 6/9 мм, 6/12 мм, 9/12 мм			PP	FKM / EPDM	95730387
					PVC	FKM / EPDM	95730388
						PTFE	95730389
					PVDF	FKM / EPDM	95730390
		-	Отсут.	-		PTFE	95730391
					PP	FKM / EPDM	95730346
					PVC	FKM / EPDM	95730347
						PTFE	95730348
	Две наружные нарезки G 5/8, одно соединение с внутренней резьбой и накидной гайкой	Накидная гайка G 5/8	Отсут.	Для шлангов 4/6 мм, 6/9 мм, 6/12 мм, 9/12 мм	PVDF	FKM / EPDM	95730349
						PTFE	95730350
					PP	FKM / EPDM	95730397
					PVC	FKM / EPDM	95730398
						PTFE	95730399
					PVDF	FKM / EPDM	95730400
						PTFE	95730401
					PP	FKM / EPDM	95730351
				Отсут.	PVC	FKM / EPDM	95730352
						PTFE	95730353
					PVDF	FKM / EPDM	95730354
						PTFE	95730355

Дозировочные резервуары

Квадратный бак на 100 л

Закрытый квадратный бак оснащён навинчивающейся крышкой и монтажной платформой для одного или двух насосов, соединённых параллельно.

Платформа для монтажа насосов расположена выше навинчивающейся крышки для того, чтобы защитить насосы и соединения при заливке химреагентов в бак.


- Материал бака: MDPE
- Масса: 15 кг
- Толщина стенки: 4 мм
- Температура жидкости: от -20 °C до +45 °C.

Насосы SMART Digital можно установить непосредственно на монтажную платформу с помощью литых латунных вставок в платформе.

Квадратный бак подготовлен под сливной клапан G 3/4.

При использовании жесткой всасывающей линии для такого бака, нужно подобрать контргайку для крепления (см. стр. 41).

Размеры



TM04 8308 0411

Рис. 47 Размеры квадратного бака

Данные для заказа

Емкость резервуара [л]	Номер продукта
100	96489271

TM04 8307 0411

Рис. 46 Квадратный бак

Цилиндрические баки

Цилиндрические баки поставляются прозрачными или в черном цвете. Они оснащены литровой шкалой и имеют навинчивающуюся крышку.

- Материал бака: УФ-стабилизированный полиэтилен (LLDPE)
- Температура жидкости: от -20 °C до +45 °C.

Все цилиндрические баки подготовлены под отверстие для сливного клапана G 3/4 и имеют резьбовую заглушку (PE/EPDM).

Кроме того, цилиндрические баки на 60, 100, 200, 300 и 500 литров включают:

- Резьбовые вставки М 6 для сборки дозирующего насоса SMART Digital, DDI или DMX 221;
- Отверстие с резьбой G 2 для всасывающей линии или приёмного клапана, закрытое резьбовой заглушкой;
- Фланец для электрической мешалки с резьбовыми вставками;
- Резьбовые вставки М 6 на дне с набором скоб для монтажа на полу (см. рис. 53).

Технические данные

Ёмкость резервуара [л]	Подготовлено к установке электрической мешалки	Масса [кг]	Номер продукта	
			Прозрачный	Чёрный
40	-	3,4	96688081	95701166
60	-	5,5	98148805	98149053
	Да	5,5	98150038	98150040
100	-	7,5	98149057	98149082
	Да	7,5	98150051	98150052
200	-	11,5	98149215	98149224
	Да	11,5	98150053	98150054
300	-	13	98149245	98149252
	Да	13	98150055	98150056
500	-	28	98149266	98149269
	Да	28	98150057	98150058
1000	-	40	96688086	95706305
	Да, с усиленной планкой	48	96689131	95704476

Размеры




Рис. 49 Цилиндрический бак на 40 литров



Рис. 48 Цилиндрический бак на 60 литров

TM04 8468 0412

TM04 8310 0411




Рис. 50 Цилиндрический бак на 60 и 100 литров




Рис. 52 Цилиндрический бак на 500 литров




Рис. 51 Цилиндрический бак на 200 и 300 литров




Рис. 53 Цилиндрический бак на 1000 литров

TM04 8465 0412

TM04 8467 0412

TM04 8466 0412

TM04 8315 0411

Сборный поддон

Сборный поддон поставляется в нескольких типоразмерах под соответствующий объем резервуара. В случае утечки реагенты попадают в поддон, что гарантирует защиту окружающей среды.

- Материал: PE
- Цвет: прозрачный.




TM04 8316 0411

Рис. 54 Сборный поддон

Для резервуара ёмкостью [л]	Ёмкость [л]	Размеры (диаметр x высота) [мм]	Номер продукта
60	80	500 x 545	96726831
100	120	500 x 700	96726832
200	210	770 x 595	98150059
300	400	770 x 960	96726834
500	500	860 x 980	95701272
1000	1000	1150 x 1080	96726836

Принадлежности для дозировочных резервуаров



TM04 8318 0411

Рис. 55 Воронка для растворения, размеры



TM04 8477 0512

Рис. 56 Ручная мешалка

Технические данные

Описание	Технические характеристики	Материал	Номер продукта
Сливной клапан монтируется в резьбовой муфте дозировочного резервуара	Соединение с дозировочным баком G 3/4	PVC	96689132
Вентиляционный клапан	Подпружиненный, давление открытия 0,05 бар	PVC / FKM / стекло	96694401
Воронка для растворения моющих порошков в дозировочный резервуар	Соединение с дозировочным баком: сквозной анкерный болт с резьбой DN 40; соединение с трубой для воды: G 5/4, с накидной гайкой и вкладышем для трубки из PVC (диаметр склейки 25 мм)	PVC	96726979
Ручная мешалка для перемешивания реагентов в дозировочном резервуаре	Длину вала (1200 мм) можно изменить в соответствии с объемом бака с помощью сквозного анкерного болта DN-15 для соединения с дозировочным баком	PE	98133793
Набор скоб для монтажа на полу	4 скобы для монтажа на полу с крепежными винтами		98149921
Набор винтов для монтажа насоса на 100-литровом квадратном баке	для насосов DDA, DDC, DDE	Нержавеющая сталь	95730862
Набор винтов для монтажа насоса на 60-, 100-, 200-, 300- или 500-литровом цилиндрическом баке	для насосов DDA, DDC, DDE, DDI, DMX 221	Нержавеющая сталь	98133793
Набор винтов для монтажа насоса на 40- или 1000-литровом цилиндрическом баке	для насосов DDA, DDC, DDE, DDI, DMX 221	PP	95730864

Расходомер

Расходомер с беспотенциальным импульсным сигналом подходит для пропорционального дозирования согласно расходу.

- Расходомеры Qn 1,5 и Qn 2,5 относятся к типу многоструйных, с сухой шкалой, для холодной воды до 30 °C или горячей воды до 90 °C.
- Расходомеры Qn 15 и больше относятся к типу расходомеров с винтовой лопастью, для холодной воды до 50 °C или горячей воды до 120 °C.
- Макс. давление: 16 бар.

Если расходомер соединён напрямую с входом импульсных сигналов насоса, используйте штекеруправления (PN 96698715).

- Расходомеры от Qn 1,5 до Qn 15 имеют резьбу.
- Расходомеры от Qn 40 до Qn 150 - с фланцами.
- Длина кабеля: 3 м.



Рис. 57 Расходомер

TM04 8317 0411

Qn [м ³ /ч]	Частота импульсов [л/импульс]	Максимальная кратковременная производитель- ность [м ³ /ч]	Максимальное давление [бар]	Переходная производитель- ность с погрешностью ± 2 % [л/ч]	Минимальная производитель- ность с погрешностью ± 5 % [л/ч]	Номер продукта			
						Максимальная температура воды			
						30 °C	50 °C	90 °C	120 °C
1,5 *	1	3	16	120	50	96446846	-	96446897	-
2,5 *	2,5	5	16	200	70	96446847	-	96446898	-
15 *	10	30	16	3000	450	-	96446848	-	96446899
1,5 *	0,25	3	16	120	50	96482640	-	96482643	-
2,5 *	0,25	5	16	200	70	96482641	-	96482644	-
15 *	2,5	30	16	3000	450	96482642	-	96482645	-
40 **	100	80	10	4000	700	-	96446849	-	96446900
60 **	25	120	10	6000	1200	-	96446850	-	96446901
150 **	100	300	10	12000	3000	-	96446851	-	96446902

*) Максимальная нагрузка, язычковый герметизированный контакт: 30 В AC/В DC, 0,2 А.

**) Максимальная нагрузка, контакт Namig: 8-12 В DC, 1 кОм (требуется внешний источник питания).

Размеры

Типоразмер	Соединения	Соединение монтажного комплекта	Монтажная длина [мм]	Монтажная длина, вкл. комплект [мм]
Резьбовое соединение				
Qn 1,5	G 3/4	G 1/2	165	245
Qn 2,5	G 1	G 3/4	190	288
Qn 15	G 2,5	G 2	300	438
Фланцевое соединение				
Qn 40	DN 80		225	-
Qn 60	DN 100		250	-
Qn 150	DN 150		300	-

9. Перекачиваемые жидкости

Данная таблица химической стойкости носит характер справочной информации о стойкости материалов при комнатной температуре и не может заменить практическую проверку химреагентов и материалов насоса в конкретных условиях эксплуатации.

Приведённые данные основываются на информации из различных источников, однако на химическую стойкость конкретного материала может влиять множество факторов (степень чистоты, температура, абразивные частицы и др.).

Примечание: Некоторые из перечисленных жидкостей могут быть ядовитыми, коррозионными или опасными.

Примечание: Будьте осторожны при обращении с данными жидкостями.

Перекачиваемая жидкость (20 °C)			Материал								
			Дозирующая головка				Прокладка			Шарик	Принадл.
Наименование	Химическая формула	Концентрация %	PP	PVDF	SS 1.4401	PVC	FKM	EPDM	PTFE	Керамика	PE
Уксусная кислота	CH ₃ COOH	25	●	●	●	●	—	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	—	●	●	●	●
		85	●	●	○	—	—	—	●	●	—
Хлорид алюминия	AlCl ₃	3	●	●	—	●	●	●	●	●	●
Сульфат алюминия	Al ₂ (SO ₄) ₃	27	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Аммиак, водный раствор	NH ₄ OH	28	●	●	●	●	—	●	●	●	●
Гидроксид кальция ★ ⁷	Ca(OH) ₂		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Гипохлорит кальция	Ca(OCl) ₂	20	○	●	—	●	●	●	●	●	●
Хромовая кислота	H ₂ CrO ₄	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		30	—	●	—	●	●	○	●	●	●
		50	—	●	—	●	●	—	●	●	●
Сульфат меди	CuSO ₄	30	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Хлорид железа (III) ★ ³	FeCl ₃	49	●	●	—	●	●	●	●	●	●
Сульфат железа (III) ★ ³	Fe ₂ (SO ₄) ₃	58	●	●	○	●	●	●	●	●	●
Хлорид железа (II)	FeCl ₂	38	●	●	—	●	●	●	●	●	●
Гептагидрат сульфата железа	FeSO ₄	20,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Кремнефтористоводородная кислота	H ₂ SiF ₆	40	●	●	○	●	—	○	●	●	●
Соляная кислота	HCl	< 25	●	●	—	●	●	●	●	●	●
		25-37	●	●	—	●	●	○	●	●	●
Перекись водорода	H ₂ O ₂	30	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Азотная кислота	HNO ₃	30	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		40	○	●	●	●	●	—	●	●	●
		70	—	●	●	—	●	—	●	●	○
Надуксусная кислота	CH ₃ COOOH	5-15	○	●	○	○	—	○	●	●	○
Гидроксид калия	KOH	50	●	—	●	●	—	●	●	●	●
Перманганат калия	KMnO ₄	10	●	●	●	●	○	●	●	●	●
Хлорат натрия	NaClO ₃	30	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Хлорид натрия	NaCl	26	●	●	—	●	●	●	●	●	●
Хлорит натрия	NaClO ₂	20	●	●	—	○	●	●	●	●	●
Гидроксид натрия	NaOH	30	●	●	●	●	○	●	●	●	●
		50	●	●	●	●	—	●	●	●	●
Гипохлорит натрия	NaOCl	12-15	—	●	—	●	●	●	●	●	●
Сульфид натрия	Na ₂ S	15,6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сульфит натрия	Na ₂ SO ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Тиосульфат натрия	Na ₂ S ₂ O ₃	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сернистая кислота	H ₂ SO ₃	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Серная кислота ★ ⁴	H ₂ SO ₄	< 80	●	●	—	●	●	○	●	●	●
		80-96	○	●	—	●	●	—	●	●	—
		98	—	●	●	—	○	—	●	●	—

● Стойкий

○ Ограниченная стойкость

— Нестойкий

★³ Опасность кристаллизации.

★⁴ Вступает в бурную реакцию с водой с выделением большого количества теплоты. (Перед дозированием серной кислоты насос должен быть абсолютно сухим).

★⁷ Как только насос останавливается, начинает быстро оседать гидроксид кальция.

Подробнее смотрите "Инструкцию по перекачиваемым жидкостям".

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: gnu@nt-rt.ru
www.grundnasos.nt-rt.ru